

Nordic Waterproofing AB

Asfalt takbelegg 1024

Mataki Trema TM.3

NOBB varenr 46318822

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE**Bruksområde**

Mataki Trema TM.3 er en membran beregnet som ett lags innebygget tettesjikt i flate tak. Til overbygning kan benyttes alle vanlige løsninger som for eksempel betong, heller eller singel. Mellomsjikt skal benyttes der det er nødvendig. Produktet kan legges løst eller helklebes til underlaget. Trema TM.3 kan også benyttes i 2-lags løsninger, enten med 2 lag Trema TM.3, eller i kombinasjon med andre tilsvarende membraner eller underlagsbelegg. Produktet er ikke uv-bestendig over lang tid.

Materiale

Mataki Trema TM.3 består av en fiberstamme av polyester som er impregnert og belagt med SBS polymermodifisert bitumen. Oversiden er bestrødd med finsand og undersiden har tynn plastfilm.

NOBB varenummer: 46318822

Dimensjon: Innhold pr rull 1x10m

Farge: Svart

**3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Ettersyn/kontroll**

Tak med membran av Trema TM.3 krever intet annet ettersyn enn det som gjelder for alle typer tak. Tak bør generelt ettersees minst en gang om året. Det viktigste er å rydde for nedfall rusk og rask som hindrer avrenning. Sluk og nedløp må holdes åpne. Detaljer, overganger, beslag etc. inspiseres samtidig visuelt. Eventuelle skader repareres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Membran av Trema TM.3 skal være innebygget og krever ikke vedlikehold. Skader kan repareres ved å sveise en lapp av Trema TM.3 (eller tilsvarende takbelegg) over det skadede området. Lappen skal være så stor, at den overlapper det skadede området med minst 15 cm på alle sider.

Nordic Waterproofing AB

Asfalt takbelegg 1024

Mataki Trema TM.3

NOBB varenr 46318822

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGERAntatt teknisk levetid uten utskiftninger

-

Garanti og vilkår

-

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet

-

Øvrige opplysninger**5. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	Mataki Nordic Waterproofing/Nortett
Postadresse	Nortett AS, Håndverkveien. 6,
Postnr. og poststed	1820 Spydeberg
Telefon	69833440
E-post	firmapost@nortett.no
Internett	www.nortett.no