



Endefeste for skinner (WBD)

Bruksområde

Endefeste, i kombinasjon med montasjeskinner System 41, gir optimal løsning som en bærende konstruksjon ved feste til tak, vegg eller gulv. Endefestet er perfekt for innfesting av vertikale skinner i en rammekonstruksjon til gulv eller tak. Fire ankere benyttes kun i ekstreme tilfeller, bl.a. ved vertikale skinner med lang knekk lengde, hvor disse opptar lastene fra en rammekonstruksjon e.l.

Ved alle andre løsninger er det tilstrekkelig med to ankere. Disse plasseres overfor hverandre i lastaksen. Betongskruer er optimale her. Se s.0 .

Beskrivelse

Låseklo, skruer og muttere som er nødvendig for monteringen, er inkludert i settet.

Materiale

Kaldvalset stål og elforsinket.

Type	Låseklo	Vekt	Ant/pk	Varenr
	[ant.]	[kg]	[stk]	
41 / 21 - 31	1	0,85	10	3450363
41 / 41 - 45	1	0,83	10	3450366
41 / 52	2	1,44	5	177734 *
41 / 62	2	1,50	5	155063 *
41 - 75 / 65	2	2,15	5	177743 *
41 - 75 / 75	2	2,19	5	177752 *
41 / 21 D	1	1,16	5	3450364 *
41 / 41 D - 45 D	1	2,54	5	3450369
41 / 52 D	1	2,68	5	177761 *
41 / 62 D	1	4,12	5	155090 *
41 - 75 / 65 D	1	4,22	5	177770 *
41 - 75 / 75 D	1	4,44	5	177779 *

* Bestillingsvare

Min. tiltrekkingmoment for sekskantbolter til låseklo B41:

Type	Låseklo [ant.]	Bolt for låseklo	Tiltrekkingmoment [Nm]
41 / 21 t.o.m. 41 / 45	1	M10	40
41 / 52 t.o.m. 41 - 75 / 75	2	M12	60
41 / 21 D t.o.m. 41 / 45 D	1	M10	40
41 / 52 D t.o.m. 41 - 75 / 75 D	2	M12	60

Type	Profil type	A	s	B	b	h	C
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
41/21	41/21	135	5	100	25	11	95
41/41, 41/45	41/41/2.0/2.5 41/45/2.5	135	6	100	25	11	95
41/52	41/52/2.5	170	6	120	25	13	135
41/62	41/62/2.5	170	6	120	25	13	135
41-75/65	41-75/65/2.5	210	8	170	25	13	135
41-75/75	41-75/75/3.0	210	8	170	25	13	135
41/21 D	41/21/2.5 D	135	6	100	25	11	125
41/41, 41/45	41/41/2.5 D 41/45/2.5 D	210	8	170	25	13	125
41/52 D	41/52/2.5 D	210	8	170	25	13	135
41/62 D	41/62/2.5 D	255	8	205	25	13	135
41-75/65 D	41-75/65/3.0	255	8	205	25	13	135
41-75/75 D	41-75/75/3.0	255	8	205	25	13	135

Profil med materialtykkelse $t < 2,0\text{mm}$ anbefales ikke.

Arbeidslast takmontert, for enkel skinne.

41/21 opp til 41/41-45	2.0 kN
41/52 opp til 41-75/75	4.0 kN

Veggmontert: Se tabeller på de neste sidene