



Todelt klammer - 1002

Bruksområde

Benyttes til alle industrielle rørsystemer i korrosive miljøer.

Materiale

Stål, syrefast (SIS 2343)

Merk

Leveres uten skruer og mutter.

Montering

Kan monteres med to gjengestenger. Man har da justeringsmuligheter. Kan også monteres med et gjengestag og bladhylse. Dette blir da hengende eller stående montasje. Klammeret kan også sveises direkte til konstruksjonen.

Utv.dia.	B	Materiale b x t	Anbefalt	Vekt	Ant/ pk	Varenr
[mm]	[mm]	[mm]	skruer	[kg]	[par]	
17,2	70	25 x 2,5	6 x 20	0,07	1	3447522 *
21,3	77	25 x 2,5	6 x 20	0,08	1	3447523 *
26,9	84	25 x 2,5	6 x 20	0,09	1	3447526 *
31,0	87	25 x 2,5	8 x 25	0,11	1	3447527 *
33,7	95	25 x 2,5	8 x 25	0,12	1	3447529 *
38,0		25 x 2,5	8 x 25	0,13	1	3447532 *
42,4	102	25 x 2,5	8 x 25	0,13	1	3447533 *
48,3	109	25 x 2,5	8 x 25	0,14	1	3447539
54,0	115	35 x 3,0	8 x 25	0,22	1	3447544 *
60,3	123	35 x 3,0	8 x 25	0,23	1	3447549
71,0	140	35 x 3,0	8 x 25	0,25	1	3447556 *
76,1	147	35 x 3,0	8 x 30	0,26	1	3447559 *
84,0	152	35 x 3,0	8 x 30	0,29	1	3447564 *
88,9	160	35 x 3,0	8 x 30	0,30	1	3447566
104,0	170	40 x 3,0	10 x 35	0,39	1	3447571
114,3	176	40 x 3,0	10 x 35	0,41	1	3447579
129,0 - 133,0	184	40 x 3,0	10 x 35	0,46	1	3447587
139,7	217	40 x 3,0	10 x 35	0,53	1	3447593 *
154,0 - 157,0	229	40 x 3,0	10 x 35	0,58	1	3447594
168,3	245	40 x 3,0	10 x 40	0,60	1	3447596
207,0	257	40 x 3,0	12 x 40	0,73	1	3447599
219,1 - 222,0	284	40 x 3,0	12 x 40	0,77	1	3447606
239,0 - 247,0		40 x 3,0	12 x 40	0,83	1	3447609 *
254,0	304	40 x 3,0	12 x 40	0,88	1	3447611
276,0	316	40 x 3,0	12 x 40	0,92	1	3447615 *
308,0		40 x 3,0	12 x 40	1,05	1	3447619 *
327,0		40 x 3,0	12 x 40	1,08	1	3447623 *

* Bestillingsvare.