



1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Massiv brann- og lyddør med malt, finert eller laminert overflate. Døren kan leveres med avrundet kant ("soft kant") på finerte og laminerte dører. På laminerte dører kan også kantlist i PVC leveres.

Døren leveres i brannklasse B30, B30S, F30, F30S og lydklasse 30dB, Rw 33dB. For brannklasse B30 og F30 benyttes termoekspanderende masse i karmens sidestykker og dørbladets over- og underkant. Benyttes stålkarm monteres masse på dørbladets 4 kanter.

Dørbladtykkelse er 40 mm.

Døren leveres med låskasse ASSA 565 uten sylinder, og sluttstykke ASSA 357201. Hengsler 3 stk. ASSA 3228-110 og tetningslist mot karm. Terskelen leveres i lakkert hardtre. Døren kan også leveres med glassfelt.

NB! Døren leveres kun til prosjekter!

Bruksområde

Kontorer, trapperom og offentlige institusjoner hvor det stilles brann og/eller lydkrav.

Farger, overflate

Hvitmalt i fargekode NCS S 0502-Y.

Finer i alternativene bjørk, bøk, eik, furu, gabon, koto, mahogni, lamelleik, og pyramideeik.

Laminat i 45 ulike farger, 13 ulike treimitasjoner og 10 ulike abstrakte mønstre.

Overflatebehandling

Malt, klarlakk (gjelder finerte dører).

Tilbehørsprodukter

Karm leveres som stålkarm (NOBB modulnr. 27538917) eller trekarm i ubehandlet, lakkert eller hvitmalt furu.



Blå



Grønn



Gabon



Mahogni



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Spesialdører

1340

Massivdører B30/30dB, F30/30dB

NOBB modulnr. 27538867

PRE-m27538867

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**Målangivelser:**

Tykkelse	40 mm
Bredder	690 / 790 / 890 / 990 / 1090 / 1190 / 1390 / 1590 / 1690 / 1790 / 1890 / 1990 mm
Høyder	2090 mm

Tekniske data:

Egenskaper	Klasse	Standard
Brannkrav	B30, B30S, F30, F30S	NS 3919
Lydkrav	dB30, Rw 33dB	NS 3150

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

R61.121-x-- Innerdører NS 3140 D6.

NS 3451-kode for bygningsdel

243 Vinduer, dører m.m.

Referanse til NBI byggedetaljer

534.151 Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting.

524.361 Luftlydisolasjon mellom trapperom/korridor og oppholdsrom i ulike bygninger.

Øvrige henvisninger

Romtemperatur bør være over +10 °C, og den relative luftfuktigheten bør være mellom 30-60 % både før, under og etter montering.

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

4. HMS-REFERANSER*Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.***Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

—



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Spesialdører

1340

Massivdører B30/30dB, F30/30dB

NOBB modulnr. 27538867

PRE-m27538867

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Nemko Certification AS, lisensnr. 251 og 104.

Samsvarserklæring

Produktet har norsk teknisk godkjenning. Se over.

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Swedoor (Vest-Wood Norge AS) er sertifisert iht. ISO-9001.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling**

9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. ANSVARLIG FIRMA**Produsent/importør** Swedoor (Vest-Wood Norge AS)**Organisasjonsnr.** NO 881 128 152 MVA**Adresse** Postboks 4443, Nydalen**Postnr. og poststed** 0402 Oslo**Telefon** 22 02 72 00**Telefaks** 22 02 72 01**E-post** ForbrNo@vest-wood.com**Internettadresse** www.swedoor.no