



FDV

Dokumentnavn:		Dok.nr	Rev:	Dato:
Trykkslanger PEXa.		625	1	08.12.09
Utarbeidet av:	Godkjent av:	Godkjent Dato:	Side	av:
KS-Sjef	KS-Sjef	08.12.09	1	1

625 TRYKKSLANGER PEXA.

1. Produktbeskrivelse



Trykkslanger av PEX-a til oppvaskemaskin, vaskemaskin etc. eller åpen tilkobling av blandebatterier, dusjkabinett, WC etc. Drift område: 10 bar og konstant 70 °C – maks 95 °C for kortere tid.

Lavt trykkfall pga. fritt løp og slangens lave friksjon.

Fleksibelt og leveres komplett med mutter og pakninger.

Minimum bøyeradius er 8 x slangens diameter.

Leveres i ulike lengder – fra 0,3 til 3,0 meter og med alternative koplings dimensjoner og anslutninger.

Selges og markedsføres av:

Armaturljonnsson AS – Org.nr. 922742049 – Ulvenveien 87, 0581 OSLO

Postboks 39 Økern, 0508 OSLO – T: 22 63 17 00 -

www.armaturljonnsson.no



Sertifisert for ISO 9001 og ISO14001

2. Forvaltning	Ingen
3. Drift	Ingen
4. Vedlikehold	<i>Forebyggende:</i> Unngå klor rengjøringsmidler og direkte sollys. <i>Korrigerende:</i> Gummipakning for trykkslange, skrues til for hånd + 180° med skiftnøkkel.
5. Emisjoner og miljøpåvirkninger	Ingen
6. Henvisninger	<i>Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner:</i> Ingen.
7. Behandlingsmåte for avfall	Leveres godkjent mottak plast gjenvinning.
8. Teknisk Service	<i>På installasjon og montering:</i> Kontakt utførende. <i>På enheter:</i> Armaturljonnsson AS <i>Produktansvarlig:</i> Armaturljonnsson AS
9. Dekker NRF nr.:	930 21 61-62/81-82 – 930 22 04/06/09/12-16/19/21/23/26-27/34/57-58/63-66/69/99 – 930 23 06
10. Notater	Trykkslangen installert av: