

# Dimensjonsliste Kerto-S

## Produktbeskrivelse

KERTO-S er trebaserte bjelker av parallellfinér (LVL)

- Typegodkjent iht NBI Teknisk Godkjenning nr. 2142
- Sammenlimte 3 mm tykke finérlag av gran eller furu
- Finéren er skrelt, og skjøtt med limte skråskårne skjøter
- Limet er vannfast av typen fenolhartslim
- Kerto-S har alle finérlag med fiberretningen lagt samme vei, parallelt med bjelkens lengderetning
- Tykkelser fra 27 mm til 75 mm
- Standardhøyder opp til 900 mm, maks høyde 2500 mm
- Lengder inntil 25 meter.  
Lagerførte lengder i Moelv er inntil 15 meter
- Fuktinnhold fra fabrikk på ca. 10 % og vekt på ca. 500 kg/m<sup>3</sup>

## Leveringstid:

Lagerførte dimensjoner: 1 til 2 uker fra bestilling

Øvrige dimensjoner: 3 - 5 uker fra bestilling.

## Utvalg:

Felter merket rødt er lagerførte dimensjoner.

Disse fås i lengder opp til 15 meter.

Øvrige dimensjoner og lengder over 15m er bestillingsvare.

## Toleranser:

Kerto-S har følgende toleranser ved levering:

- Tykkelse:  $\pm 2,0$  mm
- Høyder = 200 mm:  $\pm 1,5$  mm
- Høyder 201- 600 mm:  $\pm 3,0$  mm
- Høyder > 600 mm:  $\pm 0,5$  %
- Lengder:  $\pm 8,0$  mm

STANDARD DIMENSJONER				
HØYDE	BREDDE			
	36	39	45	48
200				
225				
250				
300				
350				
400				

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.



## Moelven Limtre AS

Tlf.: 06 123  
 Ordremail: post.limtre@moelven.no  
 Ordrefaks: 62 33 40 01  
 www.moelven.no