

Flügger 08 Wood Tex Sealer

Flügger AS
Waldemar Thranes gate 84b
0175 Oslo

Produktnavn: Flügger 08 Wood Tex Sealer
Bindemiddel: Kiselemulsjon
Tynningsmiddel: Vann

Versjon: 07.04.2022

Bruksområde

Flügger 08 Wood Tex Sealer er vann- og smussavvisende impregnering som gir langvarig beskyttelse. Dette forseglingsmiddelet minimerer risikoen for mugg- og soppvekst og sprekkdannelse. Gir en diffusjonsåpen behandling som beskytter mot UVstråling.

Brukes som slutbehandling etter forbehandling med Wood Tex Patina – Beis.

Underlag: Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling. Påføringstemperaturen må være min. 10 °C, og luftfuktigheten maks.80% RF.
Påføringsmetode: Påfør en generøs mengde med pensel og la det virke i omtrent 15 minutter. Fordel overskytende væske inn i underlaget.
Oppbevaring: Oppbevares frostfritt i tett original emballasje og utilgjengelig for barn.

Vedlikehold

Renhold: Malte flater bør ikke vaskes før produktet har herdet i 3-4 uker.

Vask av malte flater: Flügger 08 Wood Tex Sealer bør som andre eksteriørprodukter vaskes årlig for maksimal holdbarhet. Benytt Facade Clean dosert for vedlikeholds vask i henhold til instruksjon på etikett.

Vedlikeholds intervall: Mekaniske forhold påvirker vedlikeholds intervall. Om maling utføres etter behov.

Reparasjon / skade.

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre typer produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere ble anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved flekkmaling/ utbedring benyttes samme produkt. Ved endring av farge benyttes samme typeprodukt .

Innemiljø / emisjon

Produktet gir svak emisjon som er målt på et nøytralt underlag. Underlag og preparering før behandling vil påvirke total emisjon for ferdig flate.

VOC: VOC-Maks: 5 g/l, VOC GRENSE (A/f (VF)): 130 g/l.

Avfallshåndtering/ miljø og sikkerhet

Ta bort mest mulig maling fra verktøy før rengjøring i vann.

Flytende malingsrester helles ikke i avløpet, men leveres lokal miljøstasjon.

Tomme malingsbokser leveres til gjenvinningsstasjon.

Behandlet flate: _____

Malt med farge: _____

Utført av/ dato: _____

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Sluttresultatet er avhengig av underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.