

Fermacell® Fibergips

Produkt	Art.nr / NOBBNR.	Tykkelse	Bredde	Lengde	Ant. Pr pall	Vekt pr pall	m ² pr pall	
Fibergips 12,5mm med 2 sparkelkanter	4700 / 43862212	12,5	600	2400	60	1296	86,40	
Fibergips 12,5mm med 4 sparkelkanter	4704 / 44062737	12,5	1200	1200	60	1272	86,40	
Fibergips 12,5mm med 4 sparkelkanter	4706 / 44737745	12,5	900	1200	60	972	64,80	
Fibergips 15mm med 2 sparkelkanter*	4701 / 43862802	15	600	2400	40	1037	57,60	

Fermacell Fibergips er en sterk, homogen og økologisk plate som ved et lag kan gi de samme fordeler som ved tradisjonelle 2 lags løsninger. God totaløkonomi, slag/skruefast, kan monteres med spiker / krampemaskin, brann- og lydisolerende samt ideell til våtrom (15mm fibergips).

* Ikke lagerført. Min. 300m² i annet format kan bestilles for samme m² pris. Leveres rett fra Tyskland.

Tilbehør til Fermacell® Fibergips

Produkt	Art.nr / NOBB nr	Dimensjon	Ant pr eske	Enhet	
Fermacell Greenline fugelim	4790 / 46308617	310ml		Patron	
SK Skjøtsparkel	4793 / 46570326	15 kg		Spann	
Papirarmeringsbånd	4721 / 43863294	53mm á 75m		Rull	
Skruer for tre og stål	4722 / 43862912	3,9x30mm	250	Eske	
Skruer for tre og stål	4723 / 43862923	3,9x30mm	1000	Eske	
Skruer for tre og stål, bånd	4724 / 43862938	3,9x30mm	1000	Eske	
Rissekniv	4726 / 43863052		6	Eske	

Forbruk SK sparkel 1 kg/m² (format 900x1200 og 1200x1200).

Forbruk skruer ca 13stk/m² til vegger og ca 22stk/m² til himling.

Hunton porøs natur™

Produkt	Art.nr / NOBBNr.	Dimensjon			Antall pr. pall	Vekt pr. pall (kg)	m ² pr. pall	
		Tykkelse	Bredde	Lengde				
Hunton Natur	6233 / 21092432	12	1220	2440	90	804	267,9	
Hunton Natur m/belegg	6322 / 10898930	12	1220	2440	90	804	267,9	
Hunton Natur formatskjært	24410847	Andre formater og tykkelser kan fåes på forespørsel.						

Hunton Tape og Primer

Produkt	Art.nr / NOBBNr.	Dimensjon			Antall pr. eske	
		Enhet	Bredde	Lengde		
Wigluv 100 Black Tape	4995 / 42552792	Eske	100mm	25m	6	
Dockskin Primer	4996 / 42552678	Eske	1 kg		6	

Hunton Tape og Primer har en ekstrem limkraft og benyttes for å sikre lufttetthet mellom vindspærre og eksempelvis åpninger eller gjennomføringer. Erfaringsmessig benyttes 1 stk primer ti 2 stk tape.