

Teknisk Datablad

Pergo Gotland
Utgivelse 12.2013

Generelle data

Planke	1820 x 190 mm
Total tykkelse	14 mm
Antall planker pr pakke	6
m2 pr pakke	2,08 m ²

Plankens oppbygging

Toppsjikt	Eik, Ask	3,2 mm
Kjerne	Gran eller furu	8,8 mm
Sperresjikt	Furu	
Not og fjær	Lengde	Uniclick skjøt
	Bredde	PerfectFold 3.0 skjøt

Overflatesjikt

Treslag	Eik, Ask	Conform EUTR
Opprinnelig	Europa	Conform EUTR
Overflatebehandling	Matt lakk / Satin lakk	

Legging

Flytende	Se egne instruksjoner
----------	-----------------------

Garanti

Boligformål	Livstid	Jfr. Leggeinstruksjoner
Profesjonell/kommerisell bruk	På forespørsel	



Teknisk Datablad

Pergo Gotland
Utgivelse 12.2013

Overflatebehandling

Lakk	7 lag		
Slitestyrke	SIS 923509	Rennende sand	500-1700
	DIN 68861	S33	550-1200
Ripefasthet	Anti-ripe toppsjikt med nano teknologi		
Motstand mot flekker	EN 13442	Unntatt blått blekk	Klasse 5
	EN 13329 Annex D	Blått blekk	Klasse 3
CE	EN 14342:2008	DOP: PW 0501	
Kontorstolhjul	Bruk myke hjul type W (EN12529) og/eller en egnet beskyttelsesmatte		
Sklisikring	CEN/TS 15676	USRV 50-52	
Formaldehydavgassing	EN 717-1	E1	
PCP	Under målbar grense		
Varmemotstand	EN 12664	0,0717 m ² K/W	
Gulvvarme	Passende	Se egne instruksjoner	
Brannklassifisering	EN13501-1	Dfl-s1	

Miljøsertifiseringer

U - merket	Z.156.606-996
AFFSET	A+
Nordic ecolabel - Svanen	Søknad i prosess
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	Søknad i prosess
EPD	Søknad i prosess

