

NORTETT VAFLET VEGGPAPP

Bruksområde

Vaflet Veggpapp brukes som utvendig vindsperre i varmeisolerte yttervegger av tre.

Produktbeskrivelse

Nortett Vaflet Veggpapp er en asfaltimpregnert, vindtett og diffusjonsåpen veggpapp, som tilfredsstiller kravene til en effektiv vindsperre. Leveres i breddene 67 cm, 100 cm og 125 cm.

Referanse Byggforskserien

Byggdetalj:

- 523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting
- 523.701 Innsetting av vinduer i vegger av bindingsverk
- 525.101 Isolerte skrå tretak med lufting under undertak
- 573.121 Materialer til luft- og damptetting

Tilbehør

- Nortett Asfaltlim for tetting av gjennomføringer
- Delta Flexx-Band for tetting av gjennomføringer
- Nortett Stag for avstiving av bygget

Godkjenninger

Nortett Vaflet Veggpapp er produsert i henhold til krav i NS3533 "Vindsperre på rull - Lufttetthet og diffusjonsåpenhet".



Montering

Nortett Vaflet Veggpapp brukes på den kalde siden av isolasjonen. Vindsperran monteres med klemte skjøter, da selv den minste luftlekkasje medfører reduksjon av isolasjonsevnen.

Ved tilslutning mot tak og nederste bjelkelag, skal veggappen overlape med vindsperran i tak og eventuelt Nortett Svillemembran.

Allmenn beskrivelse

Dimensjon:	0,67 x 30 meter	12 kg pr. rull
	1,00 x 20 meter	11 kg pr. rull
	1,25 x 16 meter	11 kg pr. rull
Vekt:	Ca 300 gram pr. m2	
Farge:	Svart	
Materiale:	Asfaltimpregnert ull/cellulosefilt	