


NORTETT® VAFLET VEGGPAPP



VEGG

Bruksområde

NORTETT® Vaflet veggpapp brukes som utvendig vindsperre i varmeisolererte yttervegger av tre.

Referanse Byggforskserien

523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting
523.701 Innsetting av vinduer i vegger av bindingsverk
525.101 Isolerte skrå tretak med lufting under undertak
573.121 Materialer til luft- og dampetting

Produktbeskrivelse

NORTETT® Vaflet Veggpapp er en asfaltimpregnert, vindtett og diffusjonsåpen veggpapp, som tilfredsstiller kravene til en effektiv vindsperre.

Godkjenninger

NORTETT® Vaflet Veggpapp er produsert i henhold til krav i NS3533 "Vindsperre på rull - Lufttetthet og diffusjonsåpenhet".

Dimensjoner: 0,67 x 30 m. 12 kg pr. rull

1,25 x 16 m. 11 kg pr. rull

Vekt: Ca 300 gr. pr. m²

Farge: Sort



Montering

NORTETT® Vaflet Veggpapp brukes på den kalde siden av isolasjonen. Vindsperran monteres med klemte skjøter, da selv den minste luftlekkasje medfører reduksjon av isolasjonsevnen.

For enklere montering, benytt Venti rims for å sikre lufttetting rundt dører og vinduer.

Ved tilslutning mot tak og nederste bjelkelag, skal veggappen overlape med vindsperran i tak og eventuelt NORTETT® Svillmembran.

Dokumentasjon

- Teknisk datablad
- FDV-dokumentasjon

VERSJON: 130912

TILBEHØR:



DELTA MULTI-BAND
Varenr.: 111 350.



DELTA FLEXX-BAND
Varenr.: 111 351.



NORTETT® ASFALT LIM
110 629 Tube 0,31 liter
110 632 Boks 1,0 liter
110 655 Spann 2,5 liter



MUSEBÅND
Varenr.: 3 004 001