

## PRODUKTDOKUMENTASJON fra FORESTIA AS

<b>Produkt: Forestia Taktro Elite P7</b>	September 2014
Leverandør	<b>FORESTIA AS</b>
Adresse	<b>N-2435 Braskereidfoss, Norge</b>
Telefon	<b>+47 62 42 82 00</b>
Mail	<b>forestia.kundesenter@byggma.no</b>
Kontaktperson	<b>Hans Kristian Eig</b>

	Dimensjon	NOBB nr	Plater pr pall stk	Nettoareal pr plate m <sup>2</sup>	Vekt pr pk kg
Spesialprofil 4 sider	16x620x2418	11396769	41	1,44	747
Spesialprofil 4 sider	18x620x2418	23614118	37	1,44	759

\* Bestillingsvare

**Kvalitetssikring :** Forestia`s sponplatefabrikker er sertifisert iht NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket. Til sammen sikrer dette høy og jevn kvalitet.

<b>Produktbeskrivelse</b>	Ubehandlet sponplate med spesialprofil på 4 sider.
Bruksområde	Bærende undertak på sperrer eller takstoler.
Bestanddeler	Ca. 82 % trevirke, ca.12 % MUF-lim med cas.nr. 25036-13-9, ca. 7 % vann.
Renhold/vedlikehold	Platen vil bli dekket/bygget inn av annet materiale.

### Mekaniske egenskaper: Platene er produsert iht. NS-EN 312 P7

	<b>16 og 18 mm</b>
Bøyefasthet	20 MPa
Tverrestrekkfasthet	0,7 MPa
E-modul	3100 MPa

<b>Produktets egenskaper</b>	
Densitet	Ca. 780 kg/m <sup>3</sup>
Varmeledningevne	$\lambda_p = 0,12$ W/Mk
Brann	Overflate D-s2, d0
Fukt	Bruksområde = Klimaklasse 2 (Eurocode 5 / NS3470).
Formaldehydklasse	Klasse E1, platen inneholder mindre enn 8 mg pr 100g sponplate.
Holdbarhet	Hele husets levetid
Miljø	Er laget av jomfruelig trevirke fri for PCB. Produsert på fabrikk. Sertifisert iht. NS-EN ISO 14001/PEFC.

Lagring på byggeplass	Lagres tørt, primært innendørs. For utendørs lagring, kfr. mont.veiledning
Formaldehydavspalting	Iht. klasse E1 i gjeldende Europa standard.
Henvisninger	Monteringsveiledning for Forestia Taktro Elite P7