

## YTELSESERKLÆRING No. CPR-NO1/0098

- 1) Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **DS-RSF**
- 2) Tilsiktet bruksområde: **Produkt for bærende og ikke bærende reparasjon av betong i bygg og anlegg (R4-CC)**
- 3) Produsent: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 SAGSTUA – Norge - www.mapei.no**
- 4) System for vurdering og verifikasjon av produksjon og ytelser: **System 2+, System 4 for brannpåvirkning**
- 5) Harmoniserte standarder: **EN 1504-3:2005**

Teknisk kontrollorgan:

**Teknisk kontrollorgan Sintef Building and Infrastructure No. 1071, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll (FPC) og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll (FPC), I samsvar med system 2+, og har utstedt produktsertifikat No. 1071-CPD-1681.**

- 6) Angitte ytelser:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert Teknisk standard
<b>Trykkfasthet</b> <b>Kloridinnhold</b> <b>Hefffasthet</b> <b>Karbonatiseringsmotstand</b> <b>Elastisitets modul</b> <b>Termisk kompatibilitet</b> <b>Kapillær absorpsjon</b> <b>Farlig bestanddeler</b> <b>Brannpåvirkning</b>	<b>Class R4</b> $\leq 0,05\%$ $\geq 2,0 \text{ MPa}$ <b>Pass</b> $\geq 20 \text{ GPa}$ $\geq 2,0 \text{ MPa}$ $\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ <b>se HMS blad</b> <b>Class A1</b>	<b>EN 1504-3:2005</b>

Ytelsen for dette produktet er I samsvar med de deklarete ytelser.

Denne ytelseserklæringen er utstedt I samsvar med Regulativ (EU) No 305/2011, eneansvar påhviler ovennevnte produsent.

Signert for og på vegne av produsent: **Trond Hagerud, adm dir**

Sagstua 01/11/2014

