

Tegflis



Teglflis

- et enkelt valg for deg som vil gjøre jobben selv.

Standard sortiment

Bratsberg Kloster lys med fargespill



Bratsberg Børstet rød med fargespill



Bratsberg Slottstegl rosa med fargespill



Bratsberg Slottstegl brun med fargespill



Terca York Russet



Terca Pastorale



Produktinformasjon

Bratsberg teglflis produseres i tykkelse ca 17 mm.
Forbruk pr. m²: 57 stk.

Terca teglflis leveres i tykkelse ca 24 mm.
Forbruk pr. m²: 60 stk.

De fleste av Wienerbergers øvrige tegltyper kan på bestilling leveres som teglflis.

Tykkelse på bestillingsvarer er ca 24 mm.

Bruksområder

Teglflis fra Wienerberger er velegnet som flis både inne og ute, og på de fleste underlag.

På jevne flater av betong, lettklinker, puss og mineralsk maling kan teglflis limes direkte. Flater malt med organisk maling må mattslipes med sandpapir. Støv og fett fjernes.

Nødvendig utstyr og materialer

Flislim (f.eks Serpo 610 Multi)
Fugemørtel (f.eks. murmørtel Kl. B, 2 mm)
Mykt tau tilsvarende fugetykkelsen
Grov tannsparkel (10-12 mm)
Glatt sparkel til utvendig bruk
Spekebrett
Egnet fugepistol
Fugeskje
Fugejern/fugepinne

Forbruk
ca 5 kg/m²
10 - 12 kg/m²



Rettlis og hjørneflis

Tegl er et naturmateriale og det vil alltid forekomme naturlig variasjon i farge og overflatestruktur. Av trykktekniske årsaker vil farger ikke gjengis helt korrekt i brosjyren.

Montering

- steg for steg

Forberedelser

En høvlet trelekt vattres ut på gulvnivå og festes. Merk av hvert skift (tegl + fuge ca 72 mm) på veggen. Juster fugetykkelsen slik at oppsettet går opp i vegghøyden. Bruk vinkelsliper for evt. å dele flisene.

Påfør flislim med sparkel på et passende areal på veggen. Se også bruksanvisning på limforpakning.



Montering

Brukes teglflis utvendig anbefales det å dobbeltlime, både på flis og underlag. Teglfliis med høyt sug (se forpakning) må fuktet før montering.

Sett teglflisen på veggen med ca 12 mm stussfuger. Bruk tau i liggefugene for å oppnå riktig skifthyde og for å unngå at flisene siger.



Kontroller jevnlig at skiftene er i vater, bruk en trelekt og hammer for forsiktige justeringer.

Når limet har satt seg fjernes tauet forsiktig slik at ikke flisene løsner.




Fuging

For å få et pent sluttresultat er det viktig å unngå mørtelsøl på teglflisene. Bruk en tørr mørtelkonsistens og noe mindre vann enn anvist på sekken.

Legg mørtelen på spekkebrettet og press mørtelen inn i fugene med en fugeskje. Bruk alternativt en fugepistol, og noe bløtere mørtelkonsistens. Fyll fugene godt og komprimer lett med fugeskjeen.



Etter at mørtelen har satt seg glattes fugene med et fugejern/fugepinne.



Rengjøring

Før mørtelen har herdet koster flisene godt med en stiv børste for å fjerne mørtelrester. Til slutt kostet flaten med en myk kost.

Innvendig murverk kan påføres klinkerolje for å få en mørkere glød.



NB. Innvendig murverk skal aldri syrevaskes!

Wienerberger AS
Brobekkveien 40, 0598 Oslo
Telefon: +47 22 07 26 00, Faks: +47 22 07 26 01
E-post: info@wienerberger.no, www.wienerberger.no

Building Value

Serienr. 2.101