

VÅTROMSPRIMER

LATEKSBASERT PRIMER

BRUKSOMRÅDE

VÅTROMSPRIMER er en lateksbasert primer for våtrom. Inngår i godkjent våtromssystem, EasyBuild våtromssystem.

RETNINGSLINJER FOR BRUK

Anvendes på betong, puss, gipsplater og sementbaserte sparkelmasser samt godkjente byggeplater. Påføres på våtsoner som skal ha en fullverdig membran i våtrom. Underlaget må være rent og tørt. Påfør VÅTROMSPRIMER med rull/kost i to strøk, med en total mengde avhengig av suget i underlaget ca. 0,3 l/m². Strøkene påføres vinkelrett på hverandre. EasyBuild VÅTROMSMEMBRAN påføres når VÅTROMSPRIMER er tørr (ca 30 minutter ved 20°C).

Påføring

VÅTROMSPRIMER kan påføres med kost, rulle eller sprøyte.

Rengjøring

Verktøy og utstyr kan rengjøres med vann dersom dette gjøres umiddelbart etter påføring.

LAGRING

Produktet kan lagres i inntil 12 måneder, tørt og i lukket originalemballasje innendørs.

TEKNISKE DATA

Farge:	blå
Forbruk:	0,3 kg/dm ²
Påføringstemperatur:	+5 °C - 35 °C
Minimum tørketid:	ca.30 min(+20 °C)
Emballasje:	6 og 14 kg kanne

Bruksområde:



Verktøy:



Påføringstemp.:



Verneutstyr:



HELSE OG SIKKERHETSINFORMASJON

Produktet er ikke ansett som helsefarlig i henhold til gjeldende regelverk. Det anbefales imidlertid at man bruker hansker og vernebriller, samt tar vanlige forhåndsregler for håndtering av kjemiske produkter.

For ytterligere informasjon, vennligst se sikkerhetsdatabladet.

MAPEI-HJELPEN

For spørsmål og hjelp vedrørende bruk av våre produkter, kontakt Mapei-hjelpen på telefon; **08715** eller e-post; **teknisk@mapei.no**



MAPEI AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua
Tlf: +47 62 97 20 00 • Faks: +47 62 97 20 99
post@mapei.no • www.mapei.no