

# YTELSESERKLÆRING

DoP: 511048CPR-07-05-2014


- Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Treskrue utvendig bruk syrefast A4.**
- Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: **Treskrue utvendig syrefast A4.**  
**Varenr. og GTIN-nr. finnes på varens emballasje.** Produktegenskap og tilsiktet bruk:  
 Dimensjoner: Ø6,0mm  
 Lengde: 30 – 150mm  
 Materiale: Syrefast stål A4, passivert
- Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: **For bruk i strukturelle trekonstruksjoner.**
- Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:  
**Hitachi Power Tools Norway AS - MFT**  
**Postboks 124, 2027 KJELLER - Kjeller Vest 7, 2007 KJELLER**
- Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: **System 3**
- Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:  
**EN 14592:2008+A1:2012**  
**Strojirenský zkusebni ústav, s.p. (SZU) Nr. 1490, har utstedt samsvarsertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 3, og fastsettelse av produktegenskapene.**
- Angitt ytelse:

| Vesentlige egenskaper  | Ytelse   |       | Karakteristisk trevirketetthet<br>$\rho_k(\text{kg/m}^3)$ | Harmonisert teknisk spesifisering |
|--|--|-------|---|-----------------------------------|
| Karakteristisk flytemoment $M_{y,k}$ (Nmm)   | Gjengeparti  | 9627  |   | EN<br>14592:2008+A1:2012          |
|  | Frislipp/stamme  | 10994 |   |                                   |
| Karakteristisk uttrekk langs/gjennom trefibre (årringer) $f_{ax,k}$ (N/mm <sup>2</sup> ) | Last gjennom fibre                                     | 17,55 | 415   |                                   |
|  | Last langs fibre                                       | 13,04 |   |                                   |
| Karakteristisk gjennomtrekking av spikerhode $f_{head,k}$ (N/mm <sup>2</sup> )           | Forsenket hode   | 19,67 | 415   |                                   |
|  | Pan hode   | ---   |   |                                   |
| Karakteristisk uttrekksverdi $f_{tens,k}$ (kN)   | 9,24   |       |   |                                   |
| Karakteristisk vridningsmoment (kN)  | 1,95   |       | 450   |                                   |
| Overflate belegg   | Syrefast stål A4, passivert.<br>Serviceklasse 3 ihht > |       |   | EN 1995-1-1                       |

- Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Kjeller, 7. mai 2014



**Geir Johnsen, Produktsjef**