

YTELSESERKLÆRING

DoP-nummer: 22132046-A1W2213

Produkt navn:

Red Coal BS 2260A00M

Identifikasjonskode for produkttype er DoP-nummer



Egernsund Wienerberger A/S Att.: Bogholderiet
Rormosevej - 3200 Helsinge
Danmark

Tilsiktet bruksområde for vegger, søyler og delevegger av teglmurverk:

System for samsvarsvurdering:

Harmonisert standard

Notifisert organ / organer:

Ubehandlet murverk

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1073

Deklarert yteevne for en U - teglstein

Dimensjoner og toleranser

			T2	R1
Lengde:	mm	228	± 4	9
Bredde:	mm	108	± 3	6
Høyde:	mm	54	± 2	4
Toleranser:	Klasse		T2	
Tillatt avvik:	Klasse		R1	
Planhet av steinens liggeside:	mm		NPD	
Parallell planhet:	mm		NPD	

Konfigurasjon

Produktbeskrivelse:	-		1	
Hullareal:	%		0	
Volum av hulrom / frogs:	%		NPD	

Faktisk mønster/preg kan variere noe

Densitet

Brutto densitet:	kg/m ³		1750	
Godsdensitet:	kg/m ³		NPD	
Toleranser:	Toleranser / %		D1 / 10	

Trykkfasthet for Kategori I produkt

Vinkelrett på liggeflate:	N/mm ²		20	
Vinkelrett på løper:	N/mm ²		NPD	
Vinkelrett på løper 2:	N/mm ²		NPD	

Skjærheftfasthet: N/mm² NPD

Varmeledningsevne λ10, dry, enhet: W/(m·K) NPD

Prøvmingsmetode ihht EN 1745:2012 NPD

Vanndampspærmeabilitet: - μ = NPD

Frostresistens: Klasse F2

Vannabsorpsjon: % 16

Minuttsug: kg/(m²·min) 1.85-3.35

Innhold av aktiv løselige salter: Klasse S2

Fuktbevegelse: mm/m NPD

Brannmotstandsklasse: Klasse A1

Farlig innhold/substans: - NPD

Yteevnen til produktet som er anført ovenfor er i overensstemmelse med deklarerert yteevne. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på egen ansvar av produsent som er anvist ovenfor.

Signert på vegne av produsent:

2020-01-01

CEO

Henrik Dietrichsen

Egernsund Wienerberger A/S Att.: Bogholderiet
Rormosevej - 3200 Helsinge

Danmark