

BREAM-NOR

[Personvernerklæring](#)

[Erklæring om informasjonskapsler](#)

[Finn Ytelseserklæring](#)



Soudal

Soudacryl ST

BESKRIVELSE

Soudacryl ST er en plasto-elastisk, enkomponent fugeforsægler av høy kvalitet basert på akrylspreddning. Soudacryl ST er en enkomponent, plasto-elastisk forsægler basert på akrylspreddning som kan males etter kort tid. På grunn av den unike sammensetningen reduserer den risikoen for krakelering, selv med svært fylte og dekkende maling.

KARAKTERISTIKA

- Svært enkel å påføre
- Fargeekte og vannrett etter herding
- Kan males over etter herding
- Svært god vedheft på mange porøse underlag og aluminium
- Uten ftalater
- Frostbestandig ned til -10 °C

ANVENDELSESOMRÅDER

- Fuger med bevegelse opptil maks. 12,5%
- Forbindelsesfuger i byggebransjen.
- Fuger på vinduspuster, mellom søker og vegger, mellom mur, ...
- Etterbehandling av ulike plate- og taklister og dekorelementer som utskjæringer.
- Etterbehandling av skjøter og hull på porøse overflater som skal males.

FORARBEIDNING

Må ikke påføres hvis det ventes regn eller frost under herdeprosessen.

Påføringsmetode: Med manuell eller pneumatisk fugepistol. Glatt med en spatel eller sparkelspade.

Rengjøring: Før herding kan Soudacryl ST fjernes med vann fra fliser og verktøy.

Etterbehandling: Glatt med en spatel eller

TIPS

153636 300ml Soudacryl ST Hvit
EAN 5411183170278 Nobb 57266194

153635 600ml Soudacryl ST Hvit
EAN 5411183170285 Nobb 57266205



DOWNLOADS



[Høyoppløst Bilde](#)



[Sikkerhetsdatablad](#)



[Teknisk datablad](#)



[Ytelseserklæring](#)



[EC1Plus Sertifikat / Emisjonsdata](#)



[EPD](#)



[Print](#)

