

Ytelseserklæring

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Soudal HMX SANITARY PRO

Revisjon: 21/12/2021

Side 1 av 6

Referanse Nr.: 231849

Unik identifikasjonskode av produktet-type:

Soudal HMX SANITARY PRO

Tiltent bruk eller bruk av byggevaren:

Fugemasse til sanitære fuger.

Navn og kontaktadresse til produsenten som kreves i henhold til artikkel 11 (5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Authorised representative:

-

System eller systemer for vurdering og verifisering av utholdenhet av ytelsen til byggevaren, som angitt i vedlegg V:

System 3: for essensielle egenskaper

System 3: for branntekniske egenskaper

i samsvar med gjeldende harmoniserte, tekniske spesifikasjon:

EN 15651-3:2012: TYPE S: KLASSE XS1

Det tekniske kontrollorganet:

SKZ - TeConA, har NB 1213 utført Fastsettelse av produkttype under System 3.

Ytelseserklæring: EN 15651-3:2012

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	Klasse E	EN 15651-3:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	≤ 30%	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NF	
Mikrobiologisk vekst	0	
Bestandighet	Passerer	


Condition:

Metode B

Overflate:Aluminum
Glass

Dette produks tegenskaper er i samsvar med de deklarererte egenskaper. Denne deklarasjonen av egenskaper utstedes utelukkende med produsentens ansvar.

Signert for på vegne av produsenten av



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 21/12/2021

CE-merking

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Soudal HMX SANITARY PRO

Revisjon: 21/12/2021

Side 3 av 6



NB 1213

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

21

Referanse Nr.: 231849

EN 15651-3: 2012

Fugemasse til sanitære fuger.

Soudal HMX SANITARY PRO

EN 15651-3:2012: TYPE S: KLASSE XS1

Condition:

Metode B

Overflate:

Aluminum

Glass

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	Klasse E	EN 15651-3: 2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	≤ 30%	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NF	
Mikrobiologisk vekst	0	
Bestandighet	Passerer	

UK Declaration of Performance

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Soudal HMX SANITARY PRO

Revisjon: 21/12/2021

Side 4 av 6

UK DoP Ref Nr.: 231849UK

Unik identifikasjonskode av produktet-type:

Soudal HMX SANITARY PRO

Tiltenkt bruk eller bruk av byggevaren:

Fugemasse til sanitære fuger.

Navn og kontaktadresse til produsenten som kreves i henhold til artikkel 11 (5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

UK Authorised representative:

Soudal UK, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, B77 5PN Tamworth, United Kingdom

System eller systemer for vurdering og verifisering av utholdenhet av ytelsen til byggevaren, som angitt i vedlegg V:

System 3: for essensielle egenskaper

System 3: for branntekniske egenskaper

i samsvar med gjeldende harmoniserte, tekniske spesifikasjon:

BS EN 15651-3:2012: Type S: CLASS XS1

UKAB:

4ward Testing, AB 2538, has carried out Determination of the Product Type under AVCP system 3.

Ytelseserklæring: BS EN 15651-3:2012

Branntekniske egenskaper	Klasse E	BS EN 15651-3:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Tens Prop maint ext water immersion	NPD	
UK Microbiological growth	NPD	
Bestandighet	Passerer	

Condition:

Metode B


Overflate:

Aluminum

Glass

Dette produks tegenskaper er i samsvar med de deklarererte egenskaper. Denne deklarasjonen av egenskaper utstedes utelukkende med produsentens ansvar.

Signert for på vegne av produsenten av



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 21/12/2021

UKCA marking

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Soudal HMX SANITARY PRO

Revisjon: 21/12/2021

Side 6 av 6

**UK
CA**

AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

21

UK DoP Ref Nr.: 231849UK

BS EN 15651-3:2012

Fugemasse til sanitære fuger.

Soudal HMX SANITARY PRO

BS EN 15651-3:2012: Type S: CLASS XS1

Condition:

Metode B

Overflate:

Aluminum

Glass

Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Tens Prop maint ext water immersion	NPD	
UK Microbiological growth	NPD	
Bestandighet	Passerer	