



Sprinklerhode GL5615 Upright Quick Response

Bruksområde

Sprinklerhode GL5615 brukes til sprinkling, sprinklerhode montert stående.

Beskrivelse

Sprinklerhode GL5615 Quick Response har en 3 mm brytbar glassbulb. Dette gir en sprinklerutløsning omtrent seks ganger raskere enn ved bruk av standard sprinklerhode. Quick Response Sprinklerhode

kan installeres der Standard Response er spesifisert når dette tillates av gjeldende standarder.

Quick Response Sprinklerhode er tilgjengelig i ulike typer og utførelser, og møter derfor mange forskjellige krav.

Quick Response Sprinklerhode må brukes etter til enhver tid gjeldende standard og godkjente myndighet.

Sprinklerhoder i GL-serien har en hermetisk forseglet glassbulb som inneholder en nøyaktig tilmålt mengde av væske. Når varme blir absorbert, ekspanderer væsken inne i glassbulben og trykket øker.

Ved den foreskrevne temperatur knuser glasset, og det blir et vannutslipp i godkjent mønster avhengig av deflektoren som anvendes.

Sprinklerhodene kommer i fargene hvit, messing og krom. Andre farger på bestilling.

Materiale

Sprinklerhode kropp: Messing

Deflektor: Messing

Ventil: Nikkellegering

Teknisk data

Maks arbeidstrykk: 12 bar

Trykktest på fabrikk: 34 bar

Glass bulb: 3 mm, farge rød

| Temperatur klassifisering | Temperatur gradering [°C] | Farge bulb | N.F.P.A høyeste taktemperatur [°C] |
|---------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------|
| Vanlig | 57 | Oransje | 38 |
| Vanlig | 68 | Rød | 38 |
| Middels | 79 | Gul | 66 |
| Middels | 93 | Grønn | 66 |
| Høy | 141 | Blå | 107 |

| Modell | K Faktor | Fare klasse | Dim. gjenge ["] | Lengde [mm] | Temperatur [°C] | cULus | FM | LPC | CE | NYC-DOB MEA-101 -92-E |
|--------|----------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------|----|-----|----|-----------------------|
| GL5615 | 5,6 | LH/OH | 1/2 | 57 | 68 | x | x | x | x | x |

| Modell | Farge | Ant/pk [stk] | Vekt [kg] | Varenr |
|--------|---------|--------------|-----------|-----------|
| GL5615 | Messing | 100 | 0,069 | 9252125 |
| GL5615 | Hvit | 100 | 0,069 | 9252126 |
| GL5615 | Krom | 100 | 0,069 | 9252127 * |

* Bestillingsvare