

Kerto-S

STANDARD DIMENSJONER				
Høyde	Bredde			
	36	39	45	48
	Nobbnr.	Nobbnr.	Nobbnr.	Nobbnr.
200	25681560	26241497	26241554	26581594
225	23508856	26241505	26241562	23508880
250	44580022	44580037	44580060	44466762
300	23508872	26241521	26241588	23508906
350	44579992	44580041	44580075	44466815
400	25681586	26241547	26241604	25681610

Produktbeskrivelse**KERTO-S er trebaserte bjelker av parallellfinér (LVL)**

- Typegodkjent iht NBI Teknisk Godkjenning nr. 2142
- Sammenlimte 3 mm tykke finérlag av gran eller furu
- Finéren er skrelt, og skjøtt med limte skrånårne skjøter
- Limet er vannfast av typen fenolhartslim
- Kerto-S har alle finérlag med fiberretningen lagt samme vei, parallelt med bjelkens lengderetning
- Tykkelser fra 27 mm til 75 mm
- Standardhøyder opp til 900 mm, maks høyde 2500 mm
- Lengder inntil 25 meter.
- Fuktinnhold fra fabrikk på ca. 10 % og vekt på ca. 500 kg/m³

Frakt:

Lagerførte dimensjoner: Frakt iht våre standard frakt- og leveringsbetingelser.

Bestillingsvarer:

Frakt iht produsentens til en hver tid gjeldende fraktsatser tillagt gjeldende spedisjonsgebyr o.l., oppgis på forespørsel.

Leveringstid:

Lagerførte dimensjoner: 2–5 dager fra bestilling.
Øvrige dimensjoner: 4–6 uker fra bestilling.

Utvalg:

Felter merket rødt er lagerførte dimensjoner.
Lagerførte lengder i Moelv er 6,0 og 13,5 meter.
Øvrige dimensjoner og lengder over 13,5 meter er bestillingsvare.

Toleranser:

Kerto-S har følgende toleranser ved levering:

- Tykkelse: ± 2,0 mm
- Høyder = 200 mm: ± 1,5 mm
- Høyder 201–600 mm: ± 3,0 mm
- Høyder > 600 mm: ± 0,5 %
- Lengder: ± 8,0 mm

