



HALOPROOF®

BUTYL DS-XL TAPE



Bruksområde

Dobbelttsidig butyl klebebånd til sammenføring og skjøting av HALOPROOF® RMS 1000 Radonsperre. Med hele 50mm i bredde, gir tapen en særdeles sterk og tett skjøt. Benyttes sammen med HALOPROOF Acryl OB-XL Tape for komplett skjøt. Benyttes på tørre, støv-, fett- og isfrie overflater.

Referanser fra Byggforskserien

520.706 Radon. Bygningstekniske tiltak.

701.706 Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger.

Produktbeskrivelse:

HALOPROOF® Butyl DS-XL Tape er en løsemiddelfri dobbelttsidig butyl tape som kan benyttes ned i minus -5 °C. HALOPROOF® Butyl DS-XL Tape er gjennomtestet og tilpasset de respektive membraner og tettesjikt i HALOPROOF® sortimentet, noe som gir en særdeles sikker og god sammenføring. HALOPROOF® Butyl DS-XL Tape inngår i Sintef TG 20627.














Montering

Se egen monteringsanvisning på vår webside www.mataki.no

Teknisk data:

Dimensjon:	Bredde: 50mm. Lengde: 20m.
Temperaturbestandighet:	-30 °C til +90 °C.
Oppbevaring:	Oppbevares beskyttet mot direkte sollys mellom +5°C til +40 °C.

HALOPROOF TILBEHØR

						
HALOPROOF RMS 1000 Radonmembran	HALOPROOF Acryl OB-XL Tape	HALOPROOF Butyl Fleece Tape	HALOPROOF Multi Xtreme Flex tape	HALOPROOF Butyl Seal	HALOPROOF Liquid Sealing	HALOPROOF LS Tape
						
HALOPROOF Radon Sump STD	HALOPROOF Radon Tube	HALOPROOF Universal- mansjetter	HALOPROOF HaloBar Klemlist			

All tilgjengelig informasjon om systemet finnes også på vår webside www.mataki.no