

PRODUKTDATABLAD

BRUKSOMRÅDE

Beregnet til parkeringsplasser, innkjørsler, tennisbaner, lekeplasser etc.

BESKRIVELSE

- Spesialspray for bruk på asfalt
- Velegnet også på betong
- Meget god dekkevne

FORDELER

- Gir en godt avgrenset stripe
- Stripebredde fra 5 cm til 10 cm
- Bruksklar etter ca. 30 minutter

TEKNISKE DATA

- | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------|----------------------------|
| • Drivgass | Propan-Butan | • Farger | gul, hvit, rød, blå, grønn |
| • Bindemiddel | Akryl | • Innhold | 500ml |
| • Vedheftsegenskaper | Utmerket | | |
| • Holdbarhet | Meget god | | |
| • Slitasje | Motstandsdyktig | | |
| • Tørketid | ca.15-20 min. | | |

PÅFØRING

Enkel å påføre med Stripemaskin, POW40520 og POW40520KIT. Nylagt asfalt bør stå i 15 dager før stripespray påføres. Nylagt betong bør stå i 3-4 uker før påføring.

Dekkevne: Stripe på 10 cm bredde: 40-80 m, avhengig av underlaget.

Temperaturer: Kan ikke påføres i temperaturer lavere enn 5°C

LAGRING

Kan lagres i 12 måneder i uåpnet boks. Lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys.

Tomme beholdere må behandles og kastes i h.h.t. gjeldende forskrifter.

ØVRIGE DATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.econline.no.

PR-nr.:

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgave. Databladet kan endres uten varsel.

