

AKRYLFUGEMASSE 820

Produktbeskrivelse

I-komponent, vannbasert akrylfugemasse. Hurtigtørkende, pirkesikker og overmalbar. Misfarger ikke omgivende materialer. Gruppe 556 iflg. Hus AMA 83

Anvendelsesområde

For tetting av fuger i betong, tre, sten, tegl, gips mm. Sprekker rundt vinduer og dører, og mellom karm og vegg. Kan brukes både inne og ute (påføring ute må ikke skje i kaldt og fuktig vær).

Bak taklister og sokkellister for å forhindre trekk. Rundt ventiler og rørgjennomføringer.

Ved montering av gipsplater for å oppnå en lydisolerende effekt.

Arbeidsbeskrivelse

1. Påse at flatene er tørre og rene. Svake flater forsterkes med I del masse blandet med 2 deler vann.

Ved behov bunnfylles fugen med godkjent bunnmaterialer, f.eks. Bostik Botningslist. Fugebredden bør være minst 10 mm. og max 25 mm. Fugedybden bør være halvparten av bredden, dog minst 6 mm.

2. Påfør med fugesprøyte. Fugemassen skal ikke påføres på en slik måte at den hefter til

bakenforliggende materialer. Dette kan i såfall forhindre fugestrengen å følge med i fugens bevegelse. Glatt til med sparkel eller fuktet svamp umiddelbart etter påføring, i det massen meget raskt skinnddanner på overflaten.

Arbeidsbeskyttelse

Produktets innhold er, ifølge gjeldende bestemmelser, ikke klassifisert som helsefarlig eller brannfarlig.

For ytterligere informasjon se sikkerhetsdatablad

Tekniske data

Egenskaper før påføring:

Materialtype:	I-komponent akryldispersjon
Konsistens:	Myk, smidig masse.
Herdesystem - måte:	Fordampning av vann.
Egenvekt:	Ca. 1,7 kg/liter
Tørrestoffinnhold:	Ca 87 ± 1%
Arbeidstemperatur:	Over +5°C
Løsningsmiddel:	Vann
Brannfarlig:	Nei
Lagring:	1 år i ubrudd forpakning ved +10 til +20o
Forpakning:	0,3 ltrplastpatron og 0,6 ltr. plastp

Egenskaper etter påføring:

Klebefri overflate:	Ved + 20°C: Innendørs 30 min
Utendørs:	Regnsikker etter 60 min
Tørking:	ca. 3 døgn(5x5 mm) ved +25°C og 60 % RF.
Hardhet :	40-45o Shore A
Bevegelsesopptagelse:	± 15 % av opprinnelig fugebredde
Temperaturbestandighet:	-30°C til + 70°C
Aldringsbestandighet:	Meget god mot ozon og UV-lys
Overmalbar:	Ja, med de aller fleste malinger, beiser og lakker.