

Flügger

Maling og Lakk

Egendeklarasjon på at navngitte produkter tilfredstiller de krav som stilles til maling og lakk i BREEAM-NORs emne HEA 9

EU's malingsdirektiv (2004/42/CE) Samme inndeling (a, b, c,..., l) benyttes i kolonne 2 i tabellen der produktinformasjon deklarerer.

a) Interior matt walls and ceilings (Gloss <25@60°)	b) Interior glossy walls and ceilings (Gloss >25@60°)
c) Exterior walls of mineral substrate	d) Interior/exterior trim and cladding paints for wood and metal
e) Interior/exterior trim varnishes and woodstains, including opaque woodstains	f) Interior and exterior minimal build woodstains
g) Primers	h) Binding primers
i) One-pack performance coatings	j) Two-pack reactive performance coatings for specific end use such as floors
k) Multi-coloured coatings	l) Decorative effect coatings

PRODUSENT:	Flügger					
	DEKLARERING AV PRODUKTINFORMASJON					
Handelsnavn	Type (som i tabellen over)	VOC-innhold (g/L)	Krav til innhold av VOC g/L	Vannbasert (VB) eller løsemiddelbasert (LB)	VOC-emisjoner etter 3 døgn (mg/m ² h eller mg/m ³). Gjelder kun kategori a) og b) maling!	Svanemerket eller EU-blomst (Ja/Nei)
Flütex 2S	a	Max 30	30	VB	0,26	Ja
Flütex 5S	a	Max 15	30	VB	1,80	Ja
Flütex 7S	a	Max 15	30	VB	1,2	Ja
Flütex 20S	a	Max 15	30	VB	15	Ja
Flütex 5	a	Max 15	30	VB	0,05	Ja
Flütex 10	a	Max 15	30	VB	0,11	Ja
Flügger Dekso 5	a	Max 15	30	VB	0,13	Ja
Flügger Dekso 25	b	Max 60	100	VB	0,53	Nej
Flügger Dekso MS15	a	Max 30	30	VB	0,69	Nej
Flügger Airless 05	a	Max 3	30	VB	0,01	Nej

Handelsnavn	Type (som i tabellen over)	VOC-innhold (g/L)	Krav til innhold av VOC g/L	Vannbasert (VB) eller løsemiddelbasert (LB)	VOC-emisjoner etter 3 døgn (mg/m ² h eller mg/m ³). Gjelder kun kategori a) og b) maling!	Svanemerket eller EU-blomst (Ja/Nei)
Flügger ISO 5	a	Max 3	30	VB	0,067	Nej
Flügger ISO 10	a	Max 2	30	VB	0,036	Nej
Flügger Wall Fixer	h	Max 8	30	VB		Nej
Flügger Grunnmaling	a	Max 2	30	VB	0,058	Nej
Flügger Specialgrund	a	Max 10	30	VB	3,1	Ja
Flügger Förankringsgrund Droppfri	h	Max 9	30	VB		Ja
Flügger Filt och Glasvävfilter	a	Max 2	30	VB	0,057	Nej
Flügger Våtromsmaling	b	Max 40	100	VB	1,40	Nej
Flügger Våtrumsgrund	h	Max 4	30	VB		Nej
Flügger Interior High Finish 5	d	Max 90	130	VB	1,30	Ja
Flügger Interior High Finish 20	d	Max 90	130	VB	0,22	Ja
Flügger Interior High Finish 50	d	Max 90	130	VB	0,24	Ja
Flügger Interior High Finish 90	d	Max 90	130	VB	0,24	Ja
Flügger Interior High Finish 5 Classic	h	Max 385	750	LB		Nej
Flügger Interior High Finish 40 Classic	d	Max 300	300	LB		Nej
Flügger Interior Easy Finish 40	d	Max 90	130	VB	0,95	Ja
Flügger Interior Easy Finish 70	d	Max 90	130	VB	1,30	Ja
Flügger Interior Radiator Finish	d	Max 100	130	VB		Nej

Handelsnavn	Type (som i tabellen over)	VOC-innhold (g/L)	Krav til innhold av VOC g/L	Vannbasert (VB) eller løsemiddelbasert (LB)	VOC-emisjoner etter 3 døgn (mg/m ² h eller mg/m ³). Gjelder <u>kun</u> kategori a) og b) maling!	Svanemerket eller EU-blomst (Ja/Nei)
Flügger Interior Wood Primer	d	Max 75	130	VB		Nej
Flügger Interior Stop Primer	g	Max 18	30	VB	1,70	Nej
Flügger Interior ISO Primer	g	Max 2	30	VB		Nej
Flügger Interior Fix Primer	d	Max 65	130	VB		Nej
Flügger Struktur 1 ½	l	Max 27	200	VB		Nej
Flügger Struktur 2 ½	l	Max 26	200	VB		Nej
Flügger Sand	l	Max 11	200	VB		Nej
Flügger High Tech	i	Max 44	140	VB		Nej
Flügger Gulvolje	i	Max 361	500	LB		Nej
Flügger Gulvlakk	i	Max 67	140	VB		Nej
Flügger Gulvlakk Classic	i	Max 466	500	LB		Nej
Flügger Panellakk	e	Max 25	130	VB		Nej
Flügger Panelhvit	e	Max 46	130	VB		Nej
Flügger Trelakk	e	Max 50	130	VB		Nej
Flügger Trelakk Classic	e	Max 396	400	VB		Nej
Flügger Benkeplateolje	f	Max 399	700	LB		Nej
Flügger Grunnlakk UV-filter	i	Max 14	140	VB		Nej
Flügger Sandplast LH Extra	Spackel produkt	Max 1		VB	3,60	Nei
Flügger Sandplast LH	Spackel produkt	Max 1		VB	7,70	Nej
Flügger Sandplast S	Spackel produkt	Max 1		VB	8,80	Nej

Handelsnavn	Type (som i tabellen over)	VOC-innhold (g/L)	Krav til innhold av VOC g/L	Vannbasert (VB) eller løsemiddelbasert (LB)	VOC-emisjoner etter 3 døgn (mg/m ² h eller mg/m ³). Gjelder kun kategori a) og b) maling!	Svanemerket eller EU-blomst (Ja/Nei)
Flügger Sandplast 696	Spackel produkt	Max 1		VB	2,90	Nej
Flügger Sandplast LSR	Spackel produkt	Max 1		VB	10,40	Nei
Flügger Sandplast LH+	Spackel produkt	Max 1		VB	25,20	Nej
Flügger Sandplast LB	Spackel produkt	Max 1		VB	4,90	Nej
Flügger Sandplast LGS	Spackel produkt	Max 1		VB	0,60	Ja
Flügger Sandplast LG	Spackel produkt	Max 1		VB	0,19	Ja
Flügger Sandplast LF	Spackel produkt	Max 1		VB		Nej
Flügger Sandplast LW	Spackel produkt	Max 3		VB		Nej
Flügger Easy Filler	Spackel produkt	Max 0,15		VB		Nej
Flügger Filler inne	Spackel produkt	Max 0,5		Pulver		Nej
Flügger Repa Quick 40	Spackel produkt	Max 0,5		Pulver		Nej
Flügger 377	Tapetlim	Max 1		VB	0,30	Nej
Flügger 378	Tapetlim	Max 1		VB		Nej
Flügger 380	Tapetlim	Max 1		VB		Nej
Flügger 270	Tapetlim	Max 1		VB		Nej
Flügger 290	Tapetlim	Max 1		VB		Nej
Metall Pro Rusthindrende Primer og Finish	i	Max 405	500	LB		Nej
Metal Pro Rusthindrende Primer	i	Max 455	500	LB		Nej
Metall Pro 40 och 90	i	Max 490	500	LB		Nej

Metall Pro Multiprimer	i	Max 80	140	VB		Nej
Metall Pro Metallplatemaling	d	Max 21	130	VB		Nej
Flügger Betongsealer	h	Max 4	30	VB		Nej
Flügger Betongolje	h	Max 604	750	LB		Nej
Flügger Fluganyl Gulvmaling	d	Max 90	130	VB		Nej
Flügger Flurethan Gulvmaling	i	Max 413	500	LB		Nej
Flügger EP-V Golvfärg A+B komp.	j	Max 6	140	VB		Nej

1.	Emisjonstestene av maling er utført iht. ISO 16000-9 eller ISO 16000-10, og emisjonene som er oppgitt er fra målinger gjort etter 3 døgn.	X		
2.	Malingen/lakken tilfredsstiller VOC-direktivet: Directive 2004/42/CE	X		Direktivet omfattar ej spackel och tapetlim
3	All interiørmaling og lakk må dessuten være motstandsdyktig mot sopp og alger (før påføring)' Tillsatt konserveringsmiddel	X		
4	Sjekkliste A20 Produkter enligt ovanstående tabell innehåller ej kemikalier som överskrider gränsvärden för hälsa och miljö.	X		

Juridisk Ansvarlig:
Anders Frisk

Stilling:
Senior Advisor

Dato:
2016-07-12

Signatur:

