

FDV DOKUMENTASJON

Hunton I-bjelken™

Format: 595x2420x18mm

Leverandør

Hovedkontor:	Hunton Fiber AS Niels Ødegaards gt. 8 2800 GJØVIK Tlf: 61 13 47 00 Fax: 61 13 47 10 Internett: www.hunton.no
---------------------	---

Salgskontor:	Hunton Fiber AS Torvvn.5 1383 ASKER Tlf: 66 75 38 00 Fax: 66 75 38 01 E-post: hunton@hunton.no
---------------------	---

Anvendelse

Bruksområde:	Benyttes som bjelker, sperrer og reisverk.
Montering:	Se Hunton teknisk håndbok.

Produktbeskrivelse:

Produkt:	I-bjelke
Inneholder:	Flenser består av LVL. Fingerskjøtte lengder. Lim av type phenol resorcinol ihht. EN 301 Type 1. Type hardboardplate i steg ihht. EN 622-2, type HB.HLA2. Testet for formaldehyde innenfor kravene til klasse E 1.
Godkjennelse:	NBI Teknisk godkjennelse nr. 2503. ETA-06/0238

Håndtering:

Lager:	Se Hunton teknisk håndbok.
Byggeplass:	Bjelkene bør ikke inneholde mer en 16% fuktighet ved montering.
Bearbeiding:	Kuttet med sag. Hull og annen bearbeiding, se teknisk håndbok.
Avfallshåndtering:	Bjelkene kan brennes. Aktuell miljølov skal følges.