

Brannpanel Natur / Brannimpregnert Utvendig Kledning**1. ARBEIDSMILJØET****Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.**

Produktet håndteres med samme krav om personlig beskyttelse utstyr som for vanlig tre jf. Arbeidstilsynets publikasjoner (hudbeskyttelse, hånd- og armvern, øyevern, åndedrettsvern) for beskyttelse mot bla. støv, smuss og flis ved bearbeiding.

Produktet leveres i forskjellige tresorter. Noen tresorter innehar egenskaper som kan forårsake irritasjon for hud, øyer og åndedrett (f.eks. Sedertre). Under sliping, pussing skal avsug benyttes. Bearbeiding skal utføres med god ventilasjon.

Relevante S-setninger**Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner**

524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskrift).

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften).

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Det er ingen behov for spesielle tiltak ved normal bruk eller installasjon.

Førstehjelpstiltak

Om en akutt situasjon oppstår anbefales det alltid å oppsøke legehjelp. Ved skadetilfeller hvor støv eller smuss gjennom bearbeiding tilkommer øyene skal man snarest skylle øye med øyeskyl. Alternativt kan skylle skånsomt med lunkent vann. Ved konsumering av produktet skal man drikke mye vann. Oppkast skal ikke fremkalles. Om symptomer vedvarer skal alltid lege konsulteres.

2. INNEMILJØET**Anbefalt utluftingstid****Emisjon**

*Produktet er ment for utvendig bruk.

Partikler eller fibre:

Gasser:

3. MILJØDEKLARASJONER OG MILJØMERKER, ECOPRODUCT**Miljødeklarasjon, miljømerking**

A20, SundaHus (A), Byggvarubedømmingen (BVD).

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima: Ikke beregnet.

Helse- og miljøfarlige stoffer: Ikke beregnet.

Ressursbruk: Ikke beregnet.

Drivhuseffekt: Ikke beregnet.

4. MILJØPÅVIRKNING**Ressursutnyttelse**

Produktet består av fornybare ressurser.

Tropiske tresorter oppført på Regnskogfondets liste

Brannpanel Natur / Brannimpregnert Utvendig Kledning**5. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS INNHOLD OG SAMMENSETNING****Stoffer oppført på kandidatlisten****Stoffer oppført på prioritetslisten****Kommentarer**

Woodsafe Exterior WFX brannimpregneringsprosess (som benyttes i produksjon av Brannpanel Natur) av trepanel inneholder ingen emner som befinner seg på Reach SVHC jf. Brannpanel Natur DoP SC0467-16.

6. AVFALLSBEHANDLING (behandlingsmåte for avfall iht. ns 9431).**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

Avfallstype: Tre 170201 (EAL)

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse -/ Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet).

Øvrige opplysninger: Produktet sorteres som vanlig tre ved gjenvinningsstasjon.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Woodify AS
Adresse	Strandveien 39-41
Postnr. og poststed	3050 Mjøndalen
Telefon	95 401 501
E-post	post@woodify.no
Internett	www.woodify.no