

Nordic Dørfabrikk AS

Spesialdører 1340

Klassifisert brann/lyddør B-30/35dB

NOBB modulnr. 24234007*

FDV-m24234007

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Massiv brannør med malt eller finert overflate. Døren leveres i brannklasse B30 og lydklasse dB35 i to alternative tykkelser. Beslag: 3 stk. løftehengsler Fiskars 7048. Låskasse 565 og sylinder 5952. Terskelen leveres i 27mm lakkert hardved. Standard karm: 42 x 92mm med not.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Støvtørring: Det brukes rene, myke kluter som ikke løer.

Hovedrengjøring: Vask skånsomt med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Bruk lite vann og tørk straks av. Bruk ikke såpe (grønnsåpe) eller rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk.

Dører til bad: Dørene må tørkes fri for fukt etter endt bad eller dusj.

Flekkfjerning: Sterke løsemidler (Lynol) må ikke brukes, men White Spirit kan benyttes. Etter flekkfjerning vaskes med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel.

Ettersyn/kontroll

Hengsler: Hengsler smøres etter behov, minst en gang i året.

Låskasser: Låskasser er ferdig smurt fra fabrikk, og skal ikke etterbehandles.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Skader: Mindre skader på malte overflater kan utbedres med tilsvarende farge.

Terskler: Terskler skal lakkkes etter behov, minst en gang i året.

Gummiterskler og rustfrie terskler må ikke bones. Dersom de bones må man se til at dør står i åpen stilling til bonevoksen er helt utherdet.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

Nordic Dørfabrikk AS

Spesialdører 1340

Klassifisert brann/lyddør B-30/35dB

NOBB modulnr. 24234007*

FDV-m24234007

3. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Se HMS-FAKTA.

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha en negativ effekt på innemiljøet.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Nordic Dørfabrikk AS
Organisasjonsnr.	NO 966 820 152 MVA
Postadresse	Kvavik
Postnr. og poststed	4580 Lyngdal
Telefon	38 33 05 00
E-post	post@nordicdoor.no
Internettadresse	www.nordicdoor.no

*Informasjonen gjelder for følgende 2 NOBB moduler: 22802706 og 22802961.