

### NORTETT® ETTLAGS SVEISEBELEGG

VERSJON: 070416

#### Produktspesifikasjon:

- Bruksområde:** Beregnet til takteking av flate og skrå tak, både til nye tak, og til omteking av gamle tak.
- Type:** Ettlags takteking med mekanisk innfesting, og sveiseomlegg og overganger. Kan også benyttes i tolags takteking, som overlagsbelegg, sveiset til underlagsbelegget.
- Materiale:** Fiberstamme av polyester som er impregneret og belagt med SBS polymermodifisert bitumen. Oversiden har en 12 cm omleggskant med tynn plast sveisefilm. Undersiden har tynn plast sveisefilm.
- Farge/overflate:** Overflate av finknust skifer som leveres i sort og grå



#### Drift:

- Ettersyn:** Tak bør generelt ettersees minst en gang i året. Det viktigste er å rydde for nedfall, rusk og rask som hindrer avrenning. Sluk og nedløp må holdes åpne. Detaljer, overganger, beslag etc. inspiseres samtidig visuelt. Eventuelle skader repareres.
- Renhold:** Rengjøres for nedfall, blader og barnåler med myk kost. Harde mekaniske redskaper som kan rive løs skiferbestrøingen skal ikke benyttes. Stålbørste eller høytrykkspyler skal heller ikke benyttes. Mose eller grønske kan fjernes ved hjelp av egnet type grønskefjerner i væskeform, og deretter eventuelt med myk kost når grønsken/mosen har løsnet.

#### Vedlikehold:

- Reparasjoner:** Skader kan repareres ved å sveise en lapp av NORTETT® Ettlags sveisebelegg over det skadede området. Lappen skal være så stor at den overlapper det skadede området med minst 15 cm på alle sider
- Forventet levetid:** Materialets normale levetid er ca. 30 år, forutsatt montert etter gjeldende anvisninger, og regelmessig rengjøring og vedlikehold.

#### Henvisninger:

- Produktark
- Ytelseserklæring