

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : Tappevann og Radiatorrør PEX

Navn på FDV Veggboks M6

Nr. på FDV 02-017

Dato 01.01.2011

Utgave Utgave 1



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

Uponor veggboks M6. enkel med Q&E-kobling

Uponor veggboks M6. enkel med FPL-PX-kobling

Veggboks for Pex-rør laget av : Kropp PA6 –Polyamid / Pakninger –TPE Thermoplast-Albue DR messing

3) Produkt identifisering / produktdata :

Produkt data : Hovedprodukter

| Nrf.Nr | Oracle.nr | Nobb.nr | Produktbeskrivelse | Dimensjon | Frp. | Enhet |
|----------|-----------|---------|--------------------------|-----------------|------|-------|
| 511 0093 | 1042501 | x | Uponor Veggboks M6 (Q&E) | 15 mm x 1/2" | 1/50 | st |
| 511 0094 | 1042502 | x | Uponor Veggboks M6 (Q&E) | 18 mm x 1/2" | 1/50 | st |
| 511 0095 | 1042503 | x | Uponor Veggboks M6 | 12 mm x 1/2" | 1/50 | st |
| 511 0096 | 1042505 | x | Uponor Veggboks M6 | 15 mm x | 1/50 | st |

| | | | | | | |
|---|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | | 1/2" | | |
| 511 0097 | 1042507 | x | Uponor Veggboks M6 | 18 mm x 1/2" | 1/50 | st |
| <p>Produktidentifisering</p> <p>Egne punkter :</p> <p>M6 er pakket i pose med utfyllende monteringsveiledning og 4 stk monteringskruser.</p> <p>Materiale:</p> <p>Kropp: PA6 – Polyamid</p> <p>Pakning: TPE (thermoplast)</p> <p>Albue: DR messing</p> <p>Skrue: El.Forsinket (montasje skruser)</p> <p>Driftstemperatur og trykk: Tappevann – vanntemperatur momentan skal ikke overstige maks 95°C, eller kontinuerlig ikke overstige 70°C. Maks driftstrykk på 1MPa (10 bar) Varmeanlegg – dimensjonerende turtemperatur maks 95°C, ved ett driftstrykk på maks 0,6MPa (6 bar)</p> <p>Kvalitet / sortering / klasse :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PA6-TPE-DR messing-El.forsinket <p>Farge / overfalte :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grønn (kropp) • Naturell messing (albu) <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (H)109x (B)57x (D)109 Diam ut: 54mm <p>Vedlegg / dokumentasjon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uponor tappevann håndbok- Teknisk Brosyre M6- TG 20013 (Sintef) – | | | | | | |
| Produkt data : Tilbehørsprodukter | | | | | | |
| Nrf.Nr | Oracle.nr | Nobb.nr | Produktbeskrivelse | Dimensjon | Frp. | Enhet |
| 511 0098 | 1042512 | x | Uponor servantavløp M6 | 32 mm | 1/100 | st |

| | | | | | | |
|----------|---------|---|-------------------------------|------------|-------|----|
| 511 0099 | 1042513 | x | Uponor servantavløp M6 | 40 mm | 1/100 | st |
| 511 0105 | 1042706 | x | Uponor Montasjeskrue M6 | | 100 | st |
| 511 0087 | 1042493 | x | Uponor Brakett M6 | c/c 150 mm | 100 | st |
| 511 0421 | 1036424 | x | Beskyttelseslokk for veggboкс | | 1/50 | st |

4) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale ? Nei / Ja – Hvis ja , firma : _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder : Ikke behov
- Ettersyn og kontroll : ikke behov

5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger : 50 år
- Garanti : FLVVS 2001, Unngå direkte sollys over lengre perioder ved lagring. Unngå for høyetrykk og temperatur belastninger over lang tid , se merking på rørene , da dette kan påvirke levetiden.
- Fuktbestandighet : produktet påvirkes ikke av fukt
- Tape og maling som inneholder mykemiddel skal ikke brukes direkte på boksen eller røret
- Byggematerialer som betong og gips , kalkmørtel påvirker ikke produktet

6) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse : Ingen fornybare resurser
- Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi : Ikke behov
- Emisjon : Foreligger ikke

7) HMS Referanser

- HMS fakta : Foreligger ikke
- Spesielle tiltak ved brannslukning, temperatur og – eller fuktendringer: ingen spesielle tiltak

8) Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype : Blandet avfall
- Avfallshåndtering: (Material gjenvining) : Leveres i godkjent motakk
- Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling: 9999
- Øvrige opplysninger:

9) Teknisk service

- Produsent / importør: Uponor A/S
- Organisasjons.nr : 960 253 108
- Post adresse: Postboks 23
- Post nr / sted: 1541 Vestby
- Telefon: 64 95 66 00
- E-post: vvs.no@uponor.com
- Internett adresse: www.uponor.no