



Produktblad

Bruksområde

Nortett Ettlags Sveisebelegg er et ett-lags takbelegg for anvendelse på flate tak, terrasser, balkonger etc. og alle slags tak med minimum takfall 1,5° (1:40). Benyttes til nybygg eller omteking av gammelt takbelegg.

Produktbeskrivelse

Nortett Ettlags Sveisebelegg er beregnet til ett lags mekanisk festet takteking på flate og skrå tak. Det kan benyttes både til nybygg og til omteking av eldre tak, og på alle vanlige typer underlag. Riktig lagt takteking med Nortett Ettlags Sveisebelegg tåler stående vann, men byggeforskriftene krever at alle tak skal ha fall slik at regn og smeltevann renner av.

Referanser Byggeforskerien

544.203 Tekking med asfalt takbelegg.

544.204 Tekking med asfalt takbelegg og takfolie.

Detaljløsninger.

544.206 Mekanisk feste av asfalt takbelegg og takfolie på flate tak.



Montering

Takbelegget festes med mekanisk innfesting og sveises i omlegget. Nortett Ettlags Sveisebelegg kan også helsveises til underlaget.

Dokumentasjon

- Teknisk Godkjenning 20332
- Ytelseserklæring

Forbruk

Takets totale flate + ca. 20 %.

Dimensjon	1,0 x 8 m
Vekt rull	44 kg
Vekt m ²	5500 gram
Tykkelse	4,6 mm
Overflate	Skiferstrø
Temperaturområde	-40° til +90°

TILBEHØR:



TAKSKRUE 5,2 X 35 MM