

PRESTANDEDEKLARATION

Nr 1071-CPD-2330

1. Produkttypens unika identifikationskod
Hunton Silencio (4-36 mm)
Hunton Silencio Thermo (24 och 36 mm)
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11 nr 4:
SB (Softboard)
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, så som förutsett av tillverkaren:
Underlag och dämpande skikt i bjälklag samt ljudisolerande lägenhetsskiljande bjälklag både med och utan vattenburen golvvärme
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11 nr 5:
Hunton Fiber AS
Postboks 633
NO-2810 Gjøvik
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:
Kontakta producent, Tel +47 61 13 47 00
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
System 3
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard::
NS-EN ISO 717-2 SINTEF Byggforsk
EU-Notified Body No 1071
8. Ej relevant
- 9.

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Stegljudsförbättringstal 13-15 mm parkett och Silencio 36 mm	Massiv betong: 22-24 dB Håldäck betong: 26-30 dB	NS-EN ISO 717-2
Stegljudsförbättringstal 13-15 mm parkett och Silencio Thermo 36 mm	Massiv betong: 23-25 dB Håldäck betong: 24-32 dB	NS-EN ISO 717-2
Förbättring av luftljudsisoleringen	3-5 dB	NS-EN ISO 717-2
Brandklass	E	NS-EN 13986
Dimensionerande last	Kategori A	NS 3491-1
Dynamisk styvhet, 36 mm	8 MN/m ³	EN ISO 29052-1 (1992)
Värmekonduktivitet, lambda	0,05	EN 13986:2004
Värmemotstånd	0,7 m ² K/W	EN 13986:2004

10. Prestandan för den produkt som anges i pkt 1 och 2, överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Lars Harald Nilsen, Kvalitet- og HMS chef

Gjøvik 28.06.13

Ort/Datum


HUNTON FIBER AS
Signatur