

YTELSESERKLÆRING

Version 1

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

P0485

Type-, parti- eller serienummer

Bostik Våtromssparkel-LV samt batchnummer på forpakningen

Produsentens tilsktede bruksområder for varen

Skjøt-og bredsparkling av gipsplater med pappremse

Produsentens navn

Bostik AB, Box 903, 251 09 Helsingborg, Sverige

Systemer for vurdering og kontroll av varens konstante ytelse

System 4 ifølge EN 13963 samt EN 15824

Harmonisert standard

Er utført ifølge EN 15824: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (0402)

har utført Branntest

i samsvar med system 3

og har utstedt SP rapport PX05926- "Fire test according to EN 13823, 2002 (SBI Method) and ignitability according to EN ISO 11925-2. SP rapport PX05926A- "Reaction to fire classification report". SP rapport PX18221 rev 2- "Fire test according to EN 13823, 2002 (SBI Method) and ignitability according to EN ISO 11925-2". SP rapport PX 18221-1 rev1- "Reaction to fire classification report"

Angitt ytelse

Väsentliga egenskaper/Väsentlige egenskaber /Vesentlige egenskaper/Perusominaisuudet	Prestanda/Ydeevne /Ytelse/Suoritustaso	Harmoniserad teknisk specifikation/Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Brottstyrka/Brudstyrke/Bruddstyrke/Murtolujuus	>300 N	EN 13963:2005/AC:2006, 4.2
Brandklass/Brandklasse/Brannklasse/Palouokka	A2-s1, d0	EN 13963:2005/AC:2006, 4.1 CWFT 2010/83/EU
Vidhäftning/Vedhæftning/Vedheft/Tarttuvuus	>0,3 MPa	EN 15824:2009, 4.4

Undertegnet for og på vegne av produsenten av



Mats Ekström - CEO

Helsingborg 2013-12-17