


# SIKKERHETSATABLAD

## 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma

Revisjonsdato:	25.08.2009
<b>Handelsnavn:</b>	<b>Bostik Gulvsparkel Express</b>
Produkttype:	AVRETTNINGSMASSER
Anvendelsesområde:	Avretting av gulv
Artikkelnr:	2166
PR-nr:	85891
<b>Nødtelefon1:</b>	<b>22 59 13 00 Giftinfo.sentr</b>
<b>Nødtelefon2:</b>	<b>69190600</b>
<b>Leverandør/omsetter:</b>	Bostik AS
Besøksadresse:	Sørliveien 118
Postadresse:	Postboks 367
Postnummer	1753
Poststed:	Halden
Land:	Norge
Telefon:	69 19 06 00
Telefax:	69 19 57 24
E-post:	<a href="mailto:info.no@bostik.com">info.no@bostik.com</a>
www:	<a href="http://bostik.no">bostik.no</a>
Kontaktperson:	Stig Svendsen
Kontaktperson e-post:	<a href="mailto:stig.svendsen@bostik.com">stig.svendsen@bostik.com</a>
<b>Produsent:</b>	Bostik AB
Besøksadresse:	Strandbadsvägen 22
Postadresse:	Box 903
Postnummer	251 09
Poststed:	Helsingborg
Land:	Sverige
Telefon:	+4642195000
Telefax:	+4642195020
E-post bedrift:	<a href="mailto:info.se@bostik.com">info.se@bostik.com</a>
www:	<a href="http://bostik.se">bostik.se</a>
Kontaktperson:	Katalin Derkvist
Kontaktperson E-post:	<a href="mailto:katalin.derkvist@bostik.com">katalin.derkvist@bostik.com</a>
<b>HMS-datablad utarbeidet av:</b>	Bostik AS
Besøksadresse:	Sørliveien 118
Postadresse:	Postboks 367
Postnummer	1753
Poststed:	Halden
Land:	Norge
Telefon:	69 19 06 00
Telefax:	69 19 57 24
E-post bedrift:	<a href="mailto:info.no@bostik.com">info.no@bostik.com</a>
www:	<a href="http://bostik.no">bostik.no</a>
Utarbeidet av:	Stig Svendsen
Utarbeidet av E-post:	<a href="mailto:stig.svendsen@bostik.com">stig.svendsen@bostik.com</a>
Kontaktperson:	Stig Svendsen
Kontaktperson E-post:	<a href="mailto:stig.svendsen@bostik.com">stig.svendsen@bostik.com</a>

## 2. Viktigste faremomenter

	
Helsefare:	Irriterer luftveiene og huden. Fare for alvorlig øyeskade. Ved blanding med vann dannes kalsiumhydroksyd, som vil være etsende på hud og i kontakt med øynene. Inneholder sand som er kvartsholdig.

## 3. Opplysninger om kjemisk sammensetning

Cas-nr	EC-nr	Navn	Kons.(vekt%)	Fareklasse/Anm.
--------	-------	------	--------------	-----------------

65997-15-1	266-043-4	Portland sement	1-5	Xi; R37/38-41
14808-60-7		Sand (inneholder kvarts)	50-70	
		Uorganisk fyllstoff		
65997-16-2	266-045-5	Aluminatsement	10-30	Xi; R37/38-41

Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig IK=Ikke Klassifiseringspliktig

Ingrediens informasjon	Inneholder kvartsholdig natursand. Respirabelt kvartsinnehold er mindre enn 5% (partikler<5 micron). Portlandsementen er kromredusert, derfor er faren for kromallergi redusert og R43 bortfaller. Se pkt. 16 for fullstendig tekst på R-setninger
------------------------	---

#### 4. Førstehjelpstiltak

Generelt:	Vis dette HMS-datablad til tilstedeværende lege.
Innånding:	Frisk luft. Skyll munn og svelg med vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Hudkontakt:	Vask huden nøye med såpe og vann. Fjern tilsølte klær, armbåndsurs osv. Produktet er alkalisk i vannløsning, derfor må huden vaskes omgående med rikelig med vann.
Øyekontakt:	Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skyll øyet STRAKS med mye vann mens øyelokkene løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter mens lege kontaktes.
Svelging:	Skyll munnen øyeblikkelig og sørg for frisk luft. Gi drikke hvis personen er ved bevissthet .Drikk et par glass vann eller melk. Kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen, tlf: 22 59 13 00

#### 5. Tiltak ved brannslukking

Passende slukningsmiddel:	Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann. Pulver, skum, karbondioksyd (CO2) eller fin vandusj
Brann- og eksplosjonsfarer:	Produktet er ikke brennbart.

#### 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell:	Benytt verneutstyr ved behov.
Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø:	Forhindre hvis mulig, at produktet renner ut i vassdrag, avløpssystemer eller på marken.
Egnede metoder for skadebegrensning og opprensning:	Fei eller spa opp mest mulig eller benytt spesialstøvsuger med partikkelfilter.

#### 7. Håndtering og oppbevaring

Spesielle egenskaper og farer:	Ingen spesielle egenskaper eller farer er angitt.
Håndteringsveiledning:	Sørg for god ventilasjon. Unngå hud og øyekontakt. Unngå håndtering som fører til støvdannelse.
Lagingsanvisning:	Lagres tørt og i lukkede beholdere.

#### 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Ingrediens navn	Cas-nr	ppm	mg/m <sup>3</sup>	Adm.år	Anm.
Sjenerende støv, totalstøv			10,0	2007	
Sjenerende støv, respirabelt støv			5,0	2007	
a-kvarts, totalstøv	14808-60-7		0,3	2007	K,5
a-kvarts, respirabelt støv	14808-60-7		0,1	2007	K,5

Forebyggende tiltak:	Arbeidsplass og arbeidsmetoder tilrettelegges slik at direkte kontakt med produktet kan unngås. Unngå innånding av støv. Ta straks av alle klær som er blitt våte eller tilsølt.
Åndedrettsvern:	Bruk støvmaske ved støvutvikling. Støvfilter P2 (for fint støv).
Øyevern:	Bruk godkjente vernebriller.
Arbeidshansker:	Bruk hansker av motstandsdyktig materiale: Neopren-Gjennomtrengningstid>8 timer Nitrilgummi-Gjennomtrengningstid>8 timer PVC-Gjennomtrengningstid>8 timer
Annen informasjon:	Portlandsementen er kromredusert derfor er muligheten for kromallergi redusert. Personer med kromallergi bør allikevel unngå kontakt med nye/nyblandede produkter som inneholder sement.

#### 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform:	Pulver
Lukt:	Luktfri
Farge:	Grå

Løselighet:	Blandbar med vann
Tetthet:	1,6 kg/liter
pH løsning:	Ca. 11

## 10. Stabilitet og Reaktivitet

Stabilitet:	Stabil ved normal håndtering.
Reagerer med:	Reagere kraftig med konsentrerte syrer.
Farlige spaltningsprodukter:	Ingen spesifikke farlige nedbrytningsprodukter angitt
Annen informasjon:	I kontakt med vann eller fuktighet dannes kalsiumhydroksyd som er etsende

## 11. Opplysninger om helsefare

Innånding:	Innånding av støv i store mengder kan gi skader i luftveiene og lungene.
Hudkontakt:	Tørker ut huden. Kan gi rød, hissig hud og hudsprekker. Bruk av produkt med overskredet lagringstid kan medføre økt fare for kromeksem
Øyekontakt:	Sprut i øynene kan gi: Irritasjon, etsing, tåreflod og uklart syn etter væskesprut. Kan gi alvorlig øyeskader.
Svelging:	Kan forårsake etseskader i munnhule og svelg. Kan gi magesmerter eller brekninger
Akutte og kroniske skadevirkninger:	Vær oppmerksom på at når pulveret blandes i vann dannes en sterkt basisk løsning. Virker sterkt lokalirriterende og kan gi etseskader. Gjentatte påvirkninger kan fremkalle overfølsomhet og eksem.
Allergi:	Produktet er kromreduert. Under lagring vil Cr(VI) mengden øke, mengden er allikevel alltid under 2 ppm ved oppgitt lagringstid, og hvis lagring skjer under anbefalte forhold.

## 12. Opplysninger om miljøfare

Akkumulering:	Forventes ikke å bioakkumulere.
Økotoksitet:	Økotoksikologiske data er ikke blitt bestemt spesifikt på dette produktet. Det forventes ingen økologiske effekter ved normal bruk.
Annen informasjon:	Produktet er alkalisk og kan gi lokalt forhøyet pH ved utslipp til sjø eller vann. Lokale utslipp av større mengder kan medføre en risiko for vannlevende organismer.

## 13. Fjerning av rester og avfall

Generelt:	Produkt som har reagert med vann er ikke klassifisert som farlig avfall. Rester av herdet sparkelmasse kan deponeres på vanlig fylling. Ved kassasjon av større mengder uherdet masse, spør det lokale renholdsverk om råd..
Avfallsgrupper(EAL-koder):	17 01 betong, murstein, takstein, keramikk

## 14. Opplysninger om transport

Varenavn/Proper Shipping Name:	
UN-nr:	
Farlig gods ADR/RID:	Nei
Farlig gods IMDG:	Nei
Farlig gods IATA/ICAO:	Nei
Generell transport info:	Produktet er ikke klassifisert som farlig gods

## 15. Opplysninger om lover og forskrifter

Handelsnavn:	Bostik Gulvsparkel Express
Farebestemmende komponenter:	Portland sement (1-5%), Sand (inneholder kvarts) (50-70%), Aluminatsement (10-30%)
R-setninger:	R37/38 Irriterer luftveiene og huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade.
S-setninger:	S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S22 Unngå innånding av støv. S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S26 Får man stoffet i øynene: skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S38 Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.
EF-etikett:	<b>Nei</b>
Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier, trådte i kraft 30.07.2002 med endringer, sist 22.04.2009. Liste over farlige stoffer (vedlegg	

Referanser:	VI til forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier), trådte i kraft 30.0.2002- Miljøstatus Norge med Stoffliste,Obs-liste og Prioriteringsliste. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensnig av kjemikalier (REACH), trådte i kraft 01.06.2008. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2009. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), trådte i kraft 01.07.2004 med endringer, sist 30.06.2009. Forskrift om landtransport av farlig gods, ADR/RID 2009
Annen informasjon:	Ved tilsetning av vann vil stoffet virke etsende på hud og øyne.

## 16. Andre opplysninger

Risiko-setninger(fra pkt. 2):	R37/38 Irriterer luftveiene og huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade.
-------------------------------	--