

YTELSESERKLÆRING

DoP-nummer: 1703020-B1W1235

Produkt navn:

ARTIZA VELDBRAND EXTERIEUR

Identifikasjonskode for produkttype er DoP-nummer



Wienerberger

Wienerberger NV
Kapel ter Bede - 8500 Kortrijk

Tilsiktet bruksområde for vegger, søyler og delevegger av teglmurverk:

System for samsvarsvurdering:

Harmonisert standard

Notifisert organ / organer:

Ubehandlet murverk

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

0749

Deklarert yteevne for en U - teglstein

Dimensjoner og toleranser

			Tm	Rm
Lengde:	mm	208	± 15	30
Bredde:	mm	98	± 15	30
Høyde:	mm	65	± 15	30
Toleranser:	Klasse		Tm	
Tillatt avvik:	Klasse		Rm	
Planhet av steinens liggeside:	mm		NPD	
Parallell planhet:	mm		NPD	

Konfigurasjon

Produktbeskrivelse:	-		1	
Hullareal:	%		NPD	
Volum av hulrom / frogs:	%		NPD	

Densitet

Brutto densitet:	kg/m ³		1700	
Godsdensitet:	kg/m ³		1800	
Toleranser:	Toleranser / %		D1 / 10	

Trykkfasthet for Kategori I produkt

Vinkelrett på liggeflate:	N/mm ²		20	
Vinkelrett på løper:	N/mm ²		NPD	
Vinkelrett på løper 2:	N/mm ²		NPD	

Skjærheftfasthet: N/mm² NPD

Varmeledningsevne λ10, dry, enhet: W/(m·K) 0.69 *Prøvmingsmetode ihht EN 1745:2012 S1*

Vanndampspærmeabilitet: - μ = 5/10

Frostresistens: Klasse F2

Vannabsorpsjon: % 9


Minuttsug: kg/(m²·min) 0.3-2

Innhold av aktiv løselige salter: Klasse S2

Fuktbevegelse: mm/m NPD

Brannmotstandsklasse: Klasse A1

Farlig innhold/substans: - NPD



Faktisk mønster/preg kan variere noe

Yteevnen til produktet som er anført ovenfor er i overensstemmelse med deklarerert yteevne. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på egen ansvar av produsent som er anvist ovenfor.

Signert på vegne av produsent:

2013-06-27

CEO



Johan Van Der Biest

Wienerberger NV
Kapel ter Bede - 8500 Kortrijk