

PRODUKTDATABLAD

BRUKSOMRÅDE

- Tynner med langsom fordampning for påføring med pensel eller rulle
- Kan også brukes til rengjøring av arbeidsredskap
- Egner seg for alle Power Coat polyesterbaserte malingstyper

BESKRIVELSE

Spesialtynner for Power Coat "3 in 1", Robust-Lack, Nitrofest og Kristallglasur. Power Coat Spesialtynner har mild lukt og langsom fordampning. Brukes for å regulere viskositeten og forsinke tørkeprosessen, noe som vil gi bedre finish.

TEKNISKE DATA

- Løsemiddelblanding
 - 1-Methoxy-2-Propanol metyllaktat
 - 2-etoksy-1-metyletylacetat
- Lukt: Mild
- Form: Flyktig
- Tenntemperatur: > 250°C (DIN 51794)
- Eksplosjonsgrense: 0,5 Vol% / 11 Vol%
- Tetthet kg/l v/20°C: ca. 1
- Flammepunkt: 36°C (DIN 53213)
- Damptrykk v/20°C: 3-10 h Pa
- Løselighet i vann: > 75%
- Viskositet v/20°C / 4 mm: 12-15 sec. (DIN 53211)
- Tilstandsforandring: Fordamper
- Forpakning: 5 ltr eller 0,5 ltr
- Farge: Fargeløs

BRUKSANVISNING

Vi anbefaler prinsipielt at man er forsiktig med tilsetning av tynner. Kannen må øyeblikkelig lukkes igjen etter bruk. Hele innholdet i kannen kan brukes.

Ved tilsetning av Power Coat Spesialtynner i maling: Følg veiledningen i de forskjellige produktdatablad.

LAGRING

Oppbevares tørt og kjølig. Må ikke stå i direkte sollys.

ØVRIGE DATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Helse-, Miljø- og Sikkerhetsdatablad.

PR-nr.: 85028

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukers arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgaver. Databladet kan endres uten varsel.