

FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

Mataki DuoTech Base

Produktbeskrivelse

Bruksområde

Mataki DuoTech Base takbelegg inngår som en komponent i Mataki DuoTech, et to-lags SBS takbelegg hvor overlaget festes gjennom helklebing ved helsveising. Systemet er beregnet for både nyproduksjon og rehabilitering og kan brukes til eksponerte svakt hellende, minste anbefalte takhelling er 1:40, jf SINTEF Byggforsk, eller bratte tak.

Materiale

DuoTech Base har en stamme av polyester som er belagd med SBS-modifisert bitumen. Oversidan belagd med sand og undersidan belagd med en tynn plastfilm.

Dimensjon

1m x 10 m

Anvisninger for drift og vedlikehold

Ettersyn/kontroll

Ligger beskyttet under ett overlagsbelegg, ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Eventuelle skader reparerer med Mataki DuoTech Base. Ved mindre skader benyttes lepper av DuoTech Base og Spesialklister alt. sveises. NB! Overflatene skal rengøres for løse partikler og skitt før man kleber/sveiser på nytt materiale.

Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Forventet levetid minimum 30 år

Øvrige opplysninger

Fuktbestandighet: Produktet påvirkes ikke av fukt.

Kontaktinformasjon

Nordic Waterproofing AS

Tel: 69 83 34 40

post@mataki.no • www.mataki.no