

Swedoor (JELD-WEN Norge AS)

Ytterdører 1330

**Hovedinngangsdør, modellserie clever- line**

NOBB modulnr.41693880\*\*

FDV-

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Alle Sweddoors clever line ytterdører er oppbygd som en sandwichkonstruksjon med malt overflate. Dørbladtykkelse er ca. 60 mm . Dørene leveres i design P-100, P-200, P-400, P -500, P-600, P-700, P-800, P-900, P-1000, P-1100 og P-1200 med og uten glass. Glatt innside og sporfrest utside.  
Sortiment jfr. vår fabrikkprisliste og [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no) .

Døren leveres med låskasse TV8765 og sylinder TV5545 montert, løftehengsler 8348 KS. Dørvrider er ikke inkludert.  
Alle beslag er blanke på malte dører.

Tetningslister i dørbladet, som gjør døren helt vind- og vanntett.

Terskel 25mm i hardtre .

**Antatt levetid/brukstid**

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Ferdigmalte dører og karmen fra fabrikk skal rengjøres og vedlikeholdes med klut og varmt vann. Ved behov kan man bruke milde rengjøringsmidler. Unngå skurepulver og lignende midler med slipende effekt. Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.

**Ettersyn/kontroll**

Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Malte dører leveres ferdigbehandlet med en værbestandig farge. Ved behov etterbehandles overflaten med bilvoks for ytterligere finish og bestandighet.

**Fuktbestandighet**

Dette produktet er beregnet for bruk i yttervegg og har en fuktbestandig overflate som tåler fukt deretter.

Swedoor (JELD-WEN Norge AS)

Ytterdører 1330

Hovedinngangsdør, modellserie clever line

NOBB modulnr. 41693880\*\*

FDV-xxxxxxx

### 3. MILJØPÅVIRKNING

**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Foreligger ikke.

**Emisjon**

Se HMS-FAKTA.

**Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

**Kommentarer vedr. miljøpåvirkning**

Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha en negativ effekt på innemiljøet.

### 4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

### 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

**Øvrige opplysninger**

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

### 6. TEKNISK SERVICE <http://www.swedoor.no/index/services/monteringsanvisning-2CE>

**Produsent/importør** Swedoor (JELD-WEN Norge AS)

**Organisasjonsnr.** NO 881 128 152 MVA

**Postadresse** Postboks 4443, Nydalen

**Postnr. og poststed** 0402 Oslo

**Telefon** 22 02 72 00

**E-post** [Firmapost.no@jeld-wen.biz](mailto:Firmapost.no@jeld-wen.biz)

**Internettadresse** [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no)

\*\* Gjelder også Nobbmodul nr: 41693881, 41693882, 41693883, 41693885, 41693886, 41693887, 41693888, 41693889, 41693890 og 41725786.

For monteringsanvisning se: <http://www.swedoor.no/index/services/monteringsanvisning-2>

