

Produktdatablad

Flügger Natural Wood Trelakk

Silkematt, halvblank og blank

Produktegenskaper

Vanntynnbar lakk til innendørs bruk. Finnes i 3 ulike glanstrinn. Gir en pen silkematt, halvblank eller blank behandling med en robust og rengjøringsvennlig overflate som ikke gulner.

Skal gjenbehandles med vanntynnbar lakk.

Produktanvendelse

Flügger Trelakk benyttes til alle lyse tresorter, både ubehandlet og tidligere lakkert. Egnet bla. til dører, karmen og møbler. Kan også benyttes oppå Flügger Interiørbeis. Ikke bruk Flügger Trelakk på gulv eller liknede områder, der det ønskes en slitesterk overflate.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig. Rengjør evt. med Flügger Trerens. Omrøres før bruk. Tidligere lakkerte flater mattslipes.

Grunn evt. med Flügger Grunnlakk UV - klar, for å motvirke at sollyset gjør treet mørkt og gult.

Påfør ett strøk lakk med pensel eller korthåret rulle. Etter tørking slipes overflaten med fint sandpapir. Husk å fjerne slipestøv. Lakker flaten ytterligere 1-2 ganger etter behov.

Må ikke anvendes i sprøytemalingsutstyr.

Rengjøring og vedlikehold

Lakkerte overflater rengjøres med Fluren 32, Universalrengjøring. Flaten bør gjenlakkres før lakken er gjennomslitt. Vask med Flügger Trerens før gjenlakkering.

God praksis

Legg på maks. 2 strøk i løpet av et døgn

Tekniske data

Type:	Vanntynnbar lakk
Glans:	Silkematt: 20, halvblank: 50, blank :70
Egenvekt:	1,1 kg/l
Tørrstoff:	Silkematt: 26 vekt%, 24 vol% Halvblank: 25 vekt%, 23 vol% Blank: 32 vekt%, 29 vol%
Påføring:	Min. arbeidstemp. under påføring og tørking/herding: +5°C Maks relativ luftfuktighet 80% RF
Forbruk:	10-12 m ² /l pr. behandling
Tørketid ved 20°C, 60% RF:	Støvtørr: 1 time Gjenbehandlingstørr: 4 timer Gjennomherdet: Flere døgn
Fortynning:	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy:	Vann og penselrens
Oppbevaring:	Kjølig, frostfritt og tett lukket
Se forøvrig informasjon på etikett samt behandlingsanvisning på www.flugger.no	

Miljø og sikkerhet: Ta bort mest mulig lakk fra verktøy før rengjøring i vann. Flytende lakkrester heles ikke i avløpet, men leveres lokal miljøstasjon. Tom emballasje leveres til gjenvinningsstasjon.

Nøkkel: TRÆLAK

Januar 2011, erstatter september 2010

Sjekk alltid at produktdatabladet er det seneste.

Se forøvrig informasjon på etikett samt evt. behandlingsanvisning på www.flugger.no

Alle opplysninger er basert på gjeldende lovgivning, laboratorieforsøk og praktiske erfaringer.

Kontakt: produktstøportno@flugger.com tlf. +47 23 30 21 95.