

## JRGUSTOP 1610

### JRGUSTOP 1610

Tilbakeslagsventil for sikring av tappevannsanlegg.

Fjærbelastet tilbakeslagsventil med ventilhus i bronse og utskiftbar innmat. Dersom ventilen ønskes bygd om til avstegningsventil eller avstegningsventil med tilbakeslagssikring, skiftes overdelen til ventilen med enkle grep da ventilhuset er likt på disse produktene. Åpningstrykk mindre enn 5 kPa (50 mbar). For vann opp til 90 ° C. Ventilene er godkjent for væskekategori 1 og 2 iht. NS-EN 1717.

Ferdig med gjenget tilkobling for manometer og dreneringsventil, eller annet testutstyr (selges separat).



**Torstein H. Solhaug**

Teknisk inneselger /  
Produktsjef luft- og smussutskillere



ths@armaturljonnsson.no  
+47 917 31 058

**Viggo Kristoffersen**

Teknisk inneselger



vik@armaturljonnsson.no  
+47 917 84 033

### Produkttabell : JRGUSTOP 1610

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Vekt
Tilbakeslagsventil 1/2"	1610.240	554 49 59	0,326
Tilbakeslagsventil 3/4"	1610.320	554 49 53	0,39
Tilbakeslagsventil 1"	1610.400	554 49 66	0,814
Tilbakeslagsventil 1 1/4"	1610.480	554 49 69	1,09
Tilbakeslagsventil 1 1/2"	1610.560	554 49 73	1,359
Tilbakeslagsventil 2"	1610.640	554 49 76	2,04
Tilbakeslagsventil 2 1/2"	1610.720	554 49 77	3,31

### Beskrivelsestekst : JRGUSTOP 1610

#### Installasjonsmaterieill

For komplettering ved installasjoner eller tillegg til eksisterende installasjoner.

Installasjonsmaterieill fra Armaturljonnsson inneholder alt fra fryseselement og koblingslanger, til filter, tilbakeslagsventiler, regulatorer og blandeventiler.

I tillegg inneholder programmet markedets mest utprøvde kuleventiler.

Armaturljonnsson AS

Berghagan 4 B  
1405 LANGHUS  
Vis kart

Bruk av Cookies

Sentralbord:  
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturljonnsson.no