

Labyrint/Troja

Monteringsanvisning



| Materialforbruk | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------|---------------------|------------------------------|--------|------------------------------|--------|-------------------|--------|------------------|--------|
| Sirkel nr | Utvendig radie | Diameter | Area m ² | Liten sirkelstein 140/50x140 | Totalt | Stor sirkelstein 140/105x140 | Totalt | Halvstein 140x105 | Totalt | Helstein 140x210 | Totalt |
| 1 | 21 | 42 | 0,13 | 9 | (9) | | | | | | |
| 2 | 35 | 70 | 0,38 | 5 | (14) | 10 | (10) | | | | |
| 3 | 49 | 98 | 0,75 | | (14) | 22 | (32) | | | | |
| 4 | 63 | 126 | 1,25 | | (14) | 29 | (61) | | | | |
| 5 | 77 | 154 | 1,86 | | (14) | 35 | (96) | | | | |
| 6 | 91 | 182 | 2,60 | | (14) | 23 | (119) | 23 | (23) | | |
| 7 | 105 | 210 | 3,46 | | (14) | 27 | (146) | 27 | (50) | | |
| 8 | 119 | 238 | 4,45 | | (14) | 30 | (176) | 30 | (80) | | |
| 9 | 133 | 266 | 5,55 | | (14) | 34 | (210) | 34 | (114) | | |
| 10 | 147 | 294 | 6,79 | | (14) | 37 | (247) | 37 | (151) | | |
| 11 | 161 | 322 | 8,14 | | (14) | | (247) | 88 | (239) | | |
| 12 | 175 | 350 | 9,62 | | (14) | | (247) | 96 | (337) | | |
| 13 | 189 | 378 | 11,22 | | (14) | | (247) | 109 | (446) | | |
| 14 | 203 | 406 | 12,94 | | (14) | | (247) | 118 | (564) | | |
| 15 | 217 | 434 | 14,79 | | (14) | | (247) | 125 | (689) | | |
| 16 | 231 | 462 | 16,76 | | (14) | | (247) | 134 | (823) | | |
| 17 | 245 | 490 | 18,85 | | (14) | | (247) | 139 | (962) | | |
| 18 | 259 | 518 | 21,06 | | (14) | | (247) | 150 | (1112) | | |
| 19 | 273 | 546 | 23,40 | | (14) | | (247) | 163 | (1275) | | |
| 20 | 287 | 574 | 25,86 | | (14) | | (247) | | (1275) | 82 | (82) |
| 21 | 301 | 602 | 28,45 | | (14) | | (247) | | (1275) | 86 | (168) |
| 22 | 315 | 630 | 31,16 | | (14) | | (247) | | (1275) | 90 | (258) |
| 23 | 329 | 658 | 33,99 | | (14) | | (247) | | (1275) | 94 | (352) |
| 24 | 343 | 686 | 36,94 | | (14) | | (247) | | (1275) | 98 | (450) |
| 25 | 357 | 714 | 40,00 | | (14) | | (247) | | (1275) | 102 | (552) |
| 26 | 371 | 742 | 43,22 | | (14) | | (247) | | (1275) | 106 | (658) |
| 27 | 385 | 770 | 46,54 | | (14) | | (247) | | (1275) | 111 | (769) |
| 28 | 399 | 798 | 49,99 | | (14) | | (247) | | (1275) | 115 | (884) |
| 29 | 413 | 826 | 53,56 | | (14) | | (247) | | (1275) | 119 | (1003) |
| 30 | 427 | 854 | 57,25 | | (14) | | (247) | | (1275) | 123 | (1126) |

Belegningsstein

A: Liten sirkelstein

B: Stor sirkelstein

C: Halvstein

105x140x50 mm

D: Helstein

210x140x50 mm

1. Gjør overflaten klar til å legge belegningsstein. Se Benders monteringsanvisning for belegningsstein og heller.

2. Slå ned ett rør i sentrum av den planlagte sirkelen.

3. Fest ett snøre i røret og marker på settelaget hvor sirkelen skal ligge etter antall sirkler. Dette gir en god veiledning når du skal legge ned sirkelen

4. Regn med en fugeavstand på opp til 5mm.

5. Start med en radie på 21cm = utvendig radie på sirkel 1. Heretter bygger hver sirkel ca 14 cm som det framgår av tabellen over.

6. Fortsett monteringen og følg mønstret på bildet

7. Fra sirkel nr 20 (radie 287 cm) kan helsten 210 x 140 x 50 benyttes.

8. Innen belastning av overflaten skal fugesand påføres forsiktig.

9. Tips: Med sirkelstein kan du bygge 90° kurver og S kurver. Sirkelstein kan også brukes som støtteringer rundt trær.

