

TEKNISKT DATABLAD - DURO-NOX LSC

- Vattenbaserad dammbindningsmedel med litiumsilikat som ger snabb reaktion.
- Ger hög glans utan polering.
- Härdar och förseglar betonggolv. 50% hårdare slityta och upp till 90% försegling av porer.
- Kan användas som membranhärdare. Använt på nylagd betong ger membranhärdning, dammbindning och försegling i en enda behandling.
- Appliceras på befintlig betong eller på nygjuten betong direkt efter glättning.
- Rekommenderad för lager, industri, verkstad, parkeringar m.m.
- Kan användas på färgad betong.
- "Green engineering" märke för miljövänlig produkt.



Applicering

Åtgång: ca 10 m²/liter.

1. Tvätta golvet, får ej vara fet eller dammig yta. Ytan ska vara torr före utläggning.
2. Spray, rolla eller pensla ytan med en dosering om ca 0,1 liter/m².
3. Finfördela materialet med microfibermopp.
4. Duro Nox LSC börjar reagera omedelbart efter utläggning. Fuktig yta får ej beträdas. Fotsår som uppstår kan bli bestående.
5. Ytan får beträdas först när den har torkat helt.
6. På porösa ytor kan ytterligare en behandling behövas. Om ytan suger materialet ska en andra behandling utföras.
7. Ytan som behandlats med Duro-Nox LSC kan med fördel poleras med polermaskin med svarta skurskivor. Då blir ytan höglänsande.
8. Gör mellan 500-1000 m² åt gången.

