



## Sprinklerhode GL5610 PendentF/boligsprinkel

### Bruksområde

Sprinklerhode GL5610 brukes til sprinkling av boliger, hengende i tak eller himling.

### Beskrivelse

Sprinklerhode GL5610 boligsprinklerhoder har bestått kravene til Underwriters Laboratories Inc. Inc. Som beskrevet i UL Standard for boligsprinkler, UL 1626, og brukes deretter.

Sprinkleranlegget bør også installere også installeres i samsvar med gjeldende NFPA Standard 13, 13D eller 13R og i regi av godkjennende myndighet myndighet.

Sprinklerhodene kommer i fargene hvit, messing og krom. Andre farger på bestilling.

### Teknisk data

Maks arbeidstrykk: 12 bar

Trykktest på fabrikk: 34 bar

Glass bulb: 3 mm, farge rød

| Modell | K Faktor | Dim. gjenge<br>["] | Lengde<br>[mm] | Temperatur<br>[°C] | cULus |
|--------|----------|--------------------|----------------|--------------------|-------|
| GL5610 | 5,6      | 1/2                | 64             | 68                 | x     |

| Modell | Maksimalt<br>dekningsområde<br>[mxm] | Minimum vannmengde<br>per sprinklerhode<br>[L/min] | Minimum vanntrykk<br>per sprinklerhode<br>[PSI] |
|--------|--------------------------------------|--|---|
| GL5610 | 3,7 x 3,7                            | 56,8   | 7,2   |
| GL5610 | 4,3 x 4,3                            | 71,9   | 11,5  |
| GL5610 | 4,9 x 4,9                            | 71,9   | 11,5  |
| GL5610 | 5,5 x 5,5                            | 79,5   | 14,1  |
| GL5610 | 6,1 x 6,1                            | 90,9   | 18,4  |

### Produkt

| Modell | Farge   | Ant/pk<br>[stk] | Vekt<br>[kg] | Varenr    |
|--------|---------|-----------------|--------------|-----------|
| GL5610 | Messing | 100             | 0,069        | 9252096 * |
| GL5610 | Hvit    | 100             | 0,069        | 9252097   |
| GL5610 | Krom    | 100             | 0,069        | 9252098 * |

\* Bestillingsvare