

MINI SEAL 830

Produktbeskrivelse

Transparent fugemasse/sparkel for fuger og sprekker i tre, betong, sten, gipsplater etc. Pirkesikker og overmalbar.

Anvendelsesområde

For tetting av fuger og sprekker i tre, betong, sten, spon- og gipsplater mm, innendørs og utendørs. Hvis fugemassen benyttes utendørs, må ikke fugen utsettes for regn før den har tørket.

Ikke beregnet for fuger som konstant utsettes for vann. Hvis massen utsettes for direkte sollys kan man få en gulning av fugen. Kan

benyttes på fugebredder opp til 10 mm. Overflate-tørr etter ca. 30 min og gjennomherdet etter ca. 24 timer.

Arbeidsbeskrivelse

1. Påse at flatene er tørre og rene. Ved sterkt porøse flater oppnås best resultat om flatene primes med 1 del masse blandet med 2 deler vann. Fugebredden bør være maks 10 mm og dybde halvparten av bredden.
2. Skjær av plastspissen i ønske diameter og sett spissen på patronen. Massen påføres med Bostik Hånd- eller trykkluftsprøyte. Massen glattes til med sparkel, fuktet svamp

eller fugepinne umiddelbart etter påføring, idet massen meget raskt skinndanner på overflaten (30 min.). Rengjøring av verktøy og fjerning av søl bør skje umiddelbart med vann.

Arbeidsbeskyttelse

Produktets innhold er, ifølge gjeldende bestemmelser, ikke klassifisert som helsefarlig eller brannfarlig.

For ytterligere informasjon se vareinformasjon, sikkerhetsdatablad.

Tekniske data

Egenskaper før påføring:

Materialtype:	I-komponent akryldispersjon
Konsistens:	Myk, smidig masse.
Herdesystem - måte:	Fordampning av vann
Egenvekt:	Ca. 1,03 g/cm ²
Tørrestoffinnhold:	Ca. 60 %
Arbeidstemperatur:	Over +5°C
Løsningsmiddel:	Vann
Brannfarlig:	Nei
Lagring:	1 år i ubrudd forpakning ved +10 til +20°C. Tåler ikke frost
Forpakning:	0,3 ltr. plastpatron.

Egenskaper etter påføring:

Klebefri overflate:	Ca. 30 min. ved romstemperatur.
Tørking:	ca. 1 døgn ved +20°C og fugedybde 1-3 mm på tre. Fugemassens tørketid fra hvit utseende til glassklar er avhengig av fugens dybde, fuktighet og temperatur.
Bevegelsesopptagelse:	± 10 % av opprinnelig fugebredde
Temperaturbestandighet:	-30°C til +70°C
Aldringsbestandighet:	Meget god mot ozon og UV-lys
Overmalbar:	Ja, med plast og alkydfarger