



ProClamp Vent

Bruksområde

Et to-delt skruklammer med M8 og M10 anslutningsmutter, for oppheng av spirorør. Klammeret tilfredstiller kravet til brannklasse R60 sammen med gjengestag M10.

Beskrivelse

Klammerboltene er formontert på klammeret. Hekte-ordning på klammerets åpne side.

Materiale

Stål, elektroforsinket 12 μ ,

Anslutning

M8 / M10

Montering

Etter å ha hekket over boltene på den åpne side over låseleppene, trekkes boltene til med max 2 Nm.

DN	Materiale	Maks tillatt arb. last. [kN]
71 - 200	20 x 1.5	0.8
224 - 400	25 x 1,5	1.0
450 - 800	25 x 2,5	1,0

Nom.dia. [DN]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
100	0,12	50	3950059
125	0,13	25	3950061
160	0,16	25	3950064
200	0,19	25	3950066
250	0,37	10	3950068
315	0,45	10	3950071
400	0,56	10	3950073
500	0,67	10	3950075
630	0,87	10	3950077
71	0,09	50	180263 *
80	0,10	50	180272 *
90	0,11	50	180281 *
112	0,13	25	180299 *
140	0,14	25	180317 *
180	0,17	25	180344 *
224	0,34	10	3950067 *
280	0,38	10	180380 *
300	0,41	10	3950070 *
355	0,47	10	180407 *
450	0,58	10	180425 *

* Bestillingsvare.