

# WET ROOM

## Beskrivning av produkt

Wet Room är ett våtrumslim för olika väggmaterial i våtutrymmen

## Användningsområden

För uppsättning av glasfiberväv, akryl och vinyltapeter med polyester, glasfiber eller mineralfiberbaksida, vinylskummattor med polyester, glasfiber eller mineralfiberbaksida, våtrumstapeter med PVC-skikt på max 0,6 mm med pappersbaksida.

Kan användas i våta och torra utrymmen på sugande och täta underlag.

## Arbetsbeskrivning

Förbehandling

Gips-, spån- och boardskivor:

Spackla skivskarvar och skruvhål, slipa och förlimma hela ytan.

Betong eller puts:

Spackla, slipa och förlimma.

Målade underlag:

Slipa och tvätta med målartvätt och skölj med vatten. Ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Grundmålade ytor tvättas och slipas.

Förlimning:

Späd med 3 delar vatten.

Uppsättning:

Rollas i ett jämnt skikt på underlaget.

Applícera lim för 1-2 våder.

Gör uppsättningen medan limmet fortfarande klibbar.

Vid uppsättning på täta underlag skall limmet ges en väntetid på 20-25 minuter. Limmet får inte vara torrt vid monteringen.

Pressa noggrant fast tapeten med en plast- eller stålspackel. Där materialet skall skäras, görs fastpressningen så sent som möjligt.

Vid uppsättning av bårder som inte är förklistrade appliceras limmet på baksidan av bården. Limmet måste klibba (våta över) mot underlaget vid monteringen.

Övermålning av glasfiberväv kan göras 24 timmar efter uppsättning.

Följ materialtillverkarens anvis

## Miljö och hälsa

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller miljöfarligt.

För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

---

## Teknisk data

Limtyp

Bindemedel

Lösningsmedel

Konsistens

Färg

Densitet

Torrhalt

Limåtgång

Förtunningsmedel

Brandfarlig

Lagring

Applíceringshjälpmedel

Arbetstemperatur

Rengöringsmedel

Enkellim

Modifierat dispersionslim

Vatten

Tixotrop

Vit

1,07 g/cm<sup>3</sup>

35 % ± 2 vikts %

3-5 m<sup>2</sup> / liter

Vatten. Limmet bör ej förtunnas.

Nej

12 månader vid + 10 till 20°C i obruten förpackning

Roller

Ej under + 18°C

Vertyg rengörs med ljummet vatten. Limfläckar avlägsnas med en fuktig svamp innan limmet torkat

## Bostik AB

Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg

Tfn: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42-19 50 21

A company of TOTAL

[www.bostik.se](http://www.bostik.se)

## Disclaimer

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.