

YTELSESERKLÆRING

Version 1

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

P0225

Type-, parti- eller serienummer

Bostik Fix Flyt, batchnummer på forpakningen

Produsentens tilsktede bruksområder for varen

Sementbasert lim for flislegging inne og ute

Produsentens navn

Bostik AB, Box 903, 251 09 Helsingborg, Sverige

Systemer for vurdering og kontroll av varens konstante ytelse

System 4 ifølge EN 12004

Angitt ytelse

Väsentliga egenskaper/Väsentlige egenskaber /Vesentlige egenskaper/Perusominaisuudet	Prestanda/Ydeevne /Ytelse/Suoritustaso	Harmoniserad teknisk specifikation/Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Brandklass/Brandklasse/Brannklasse/Paloluokka	F	EN 13501-1
Frigörande av korrosiva ämnen/ Frigørelse af korrosive stoffer/Frigjøring av korroderende stoffer/Syövyttävien aineiden vapautuminen	Ref. MSDS	-
Tidig vidhäftningsförmåga/Hurtig vedhæftningsevne/ Hurtig vedheft/Tuorelujuus	0,5 MPa	EN 1348
Vidhäftningsförmåga/Vedhæftningsevne/Vedheft/Tarttumiskyky	1 MPa	EN 1348
Vidhäftningsförmåga efter varmelagring/Vedhæftningsevne efter varmelagring/Vedheft etter varmelagring/Tarttumiskyky lämminvarastoinnin jälkeen	1 MPa	EN 1348

Vidhäftningsförmåga efter vattenlagring/Vedhäftningsevne efter vandlagring/Vedheft etter vannlagring/Tarttumiskyky vesirasituksen jälkeen	1 MPa	EN 1348
Vidhäftningsförmåga efter frys/tö – lagring/Vedhäftningsevne efter frost/tø-lagring/Vedheft etter fryse/tine lagring/Tarttumiskyky jäätymis-/sulatusrasituksen jälkeen	1 MPa	EN 1348
Ref. NPD = No Performance Determined/Inga krav fastställda/Ingen fastlagte krav/Ingen krav satt/Ei vaatimuksia		

Undertegnet for og på vegne av produsenten av



Mats Ekström - CEO
Helsingborg 2013-12-17