

## ELASTOCOL 500

### Beskrivelse

Elastomerbitumen- og løsemiddelbasert primer som påføres kald.  
Brukes som impregnering av underlag av betong, metall eller tre for å sikre god adhesjon ved sveising eller liming av elastomerbitumen.  
Den er også egnet for eldre bitumenbasert vanntetting med skifer - eller granulatbelegning.

### Sammensetning

Sammensetning	elastomerbitumen og flyktige løsemidler
Tørketid*	2-12 timer
Forbruk (l/m <sup>2</sup> )	0,15 - 0,25
Påføringstemperatur (°C)	min. +5

\* Avhenger av temperatur, relativ fuktighet, lagtykkelse etc.

### Emballasje og oppbevaring

5- og 30-litersboks

Kan oppbevares i 12 måneder i godt lukket originalforpakning. Oppbevares kjølig, tørr, frostfri og beskyttet mot sollys.

### Bruksanvisning

Produktet skal blandes godt før bruk.  
Påføres med børste, rull eller gummiskrape på et tørt, støv- og fettfritt underlag.  
La tørke helt før påføring av membran.  
Se etiketten for ytterligere informasjon.

#### Rengjøring av verktøy:

- verktøy rengjøres med petroleumbasert løsemiddel (malingstynner e.l.)

### Spesifikk informasjon

#### Hygiene, helse og miljø

Du finner mer informasjon i sikkerhetsdatabladet vårt.

#### Kvalitet, miljø og sikkerhet

**SOPREMA** verdsetter alltid viktigheten av miljø, sikkerhet og produktets kvalitet.

Derfor følger vi de uavhengig kontrollerte kvalitets- og miljøledelsessystemene **EN ISO 9001** og **EN ISO 14001**.