

FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Easydeck Kompositt terrasse – Produktgruppe 8740

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98
E-post: engros@fritzo.no
Web: www.fritzoengros.no

2 Produktnavn

Easydeck kompositt terrassegulv. Alle produkter er massive, ikke hule.

3 Produktbeskrivelse

Megawood kompositt terrassegulv er produsert av ca. 75 prosent naturlig trefiber fra bærekraftig og miljøvennlig skogsdrift og ca. 25 prosent polymer. Produktet er helt fritt for PVC.

4 Egenskaper

Produktet egner seg til bruk på terrasser og brygger utendørs. Produktet er sklisikkert, meget motstandsdyktig mot riper, insekter og sopp. Produktet fliser og falmer ikke (gjennomfarget). Produktet innehar sertifikat fra Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie (EPH) som bekrefter at Megawood produkter er egnet for leketøy når det gjelder emisjon av skadelige tungmetaller i henhold til strenge retningslinjer fra DIN EN 71-3. Megawood har brannklassifisering i henhold til DIN 4102, Brannklasse B2.

5 Drift og vedlikehold

Produktet rengjøres med rent vann og terrassekost. Høytrykkspyler kan benyttes, pass på tilstrekkelig dyseavstand og <120 bar. Ved vanskelige flekker (olje, kull etc.) kan rengjøringsmiddelet Megaclean benyttes, alternativt stålbørste da produktet er gjennomfarget. Noe lysere farge vil da oppstå den første tiden før dette jevner seg ut. Det anbefales rengjøring to ganger pr. år (vår og høst). Produktet skal ikke overflatebehandles på noen måte. Produktene endrer farge den første tiden etter legging. Etter noen uker/mnd. får produktet en mørkere nyanse enn ved utgangspunktet. Dette er en naturlig fargemodning og er ikke gyldig grunn for reklamasjon. Leggeanvisning må følges nøye ved montering med hensyn til avstander etc. Kan monteres på maks bjelkeavstand **c/c 40cm**. Det skal ikke benyttes vanlige rengjøringsmidler. Flekker av finstøv som sot og metallstøv i tillegg til maling og lakk bør unngås. Easydeck kan legges flatt, men for å unngå vannskjolder anbefales det noe fall.

6 Miljøpåvirkning

Produktet inneholder ikke skadelige miljøstoffer og er fritt for PVC. Produktet er resirkulerbart.

7 Avfallshåndtering

Avkapp og bord etter endt levetid sendes til kommunalt deponi som trevirke. Produktet inneholder ikke farlig avfall.

8 Emballasje

Plast emballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.