

Albue 90°

Albue 90°

Benyttes der det er behov for en retningsforandring som bygger mindre i lengden enn det som oppnås ved bruk av bøyeverktøy.

Albuene er sammensatt av to forskjellige plastdeler i forskjellige materialer. Delen som er i kontakt med tappevannet, er produsert av PPSU, som er godkjent for bruk i kontakt med næringsmiddel.

For å sikre god mekanisk styrke er PPSU-delene omsluttet av en del av glassfiberarmert polyamid.

Delene monteres ved å bruke [verktøyet](#) som tilhører systemet.

Se systemets [tekniske håndbok](#) for ytterligere informasjon.



Torstein H. Solhaug

Teknisk inneselger /
Produktsjef Luft- og smussutskillere



ths@armaturljonnsson.no
+47 917 31 058

Viggo Kristoffersen

Teknisk inneselger



vik@armaturljonnsson.no
+47 917 84 033

Produkttabell : Albue 90°

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Vekt
Albue 90° 16mm	4670.016	512 18 03	0,03
Albue 90° 20mm	4670.020	512 18 04	0,045
Albue 90° 26mm	4670.026	512 18 05	0,09
Albue 90° 32mm	4670.032	512 18 06	0,155
Albue 90° 40mm	4670.040	512 18 07	0,285
Albue 90° 50mm	4670.050	512 18 08	0,455
Albue 90° 63mm	4670.063	512 18 09	0,88

Beskrivelsestekst : Albue 90°

Beskrivelsestekst:

Det skal benyttes alupex-system som type JRG Sanipex MT.

Systemet består av rør, kuplinger og kuleventiler. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens sortiment, og skal være merket med produktnavn.

På forlangende skal rørlegger fremvise Produktsertifikat fra Sintef Byggforsk for det valgte rørsystemet.

Kuplinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring. Dette reduserer risikoen for strømningstøy og dødlommer.

Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel, med dokumentert moment, for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse.

Maks. temperatur 95°C

Maks driftstemperatur 70°C

Trykkklasse PN10

Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres.

Armaturljonnsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

Bruk av Cookies

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturljonnsson.no